

# 户外35KV高压隔离开关GW4-40.5/630A

产品名称	户外35KV高压隔离开关GW4-40.5/630A
公司名称	西安泰高电气有限公司
价格	5000.00/组
规格参数	电流:630A 电压:35KV 产地:陕西西安
公司地址	陕西省西安市未央区纬二十七街锦尚·祥福居第2幢4单元5层40502号房
联系电话	18049074494

## 产品详情

### 户外35KV高压隔离开关GW4-40.5/630A概述

GW4系列隔离开关GW4-12、GW4-15、GW4-20、GW4-27.5、GW4-35、GW4-40.5、GW4-72.5、GW4-110、型户外交流高压隔离开关系双柱式三相交流50Hz户外高压开关设备，用于电压10~126KV的电力系统中，供在有电压无负载时分合电路之用，以及对被检修的高压母线、断路器等电器设备与带电的高压线路进行电器隔离之用。其中防污型的隔离开关可满足重污秽地区用户的要求，并可以有效地解决隔离开关在运行中出现的污闪问题。GW4系列与CJ6系列电动操动机构组合，特别适合电力系统和电气化铁路领域对远距离分、合的需要。额定电流：200A~4000A不等。GW4-40.5（630/1250）系列户外高压隔离开关，是三相交流50Hz的户外高压电器设备。适用于发电厂、变电站及大型工矿企业的三相交流50Hz户外电力系统中，供高压线路在无功情况下进行换接，以及对被检修的高压母线、断路器等电器设备与带电的高压线路进行电器隔离和分、合电路之用。具有安全可靠、操作轻便、灵活等特点。该系列产品有下列品种：1）按有无接地开关分：不接地、单接地（左接地和右接地）和双接地；2）接地开关按承受的短路电流能力又分 型；3）按使用地区分：普通型、防污型、耐污型和高原型。该系列产品的电器和机械性能符合国家标准GB1985《交流高压隔离开关和接地开关》的要求。产品抗地震性能良好，能满足地震烈度9度的要求。

户外35KV高压隔离开关GW4-40.5/630A1.1、产品使用环境条件1.1.1海拔高度：1000~3000m地区。1.1.2环境温度不高于+40℃，温度不低于-35℃（高寒地区不低于-40℃）。1.1.3风速不超过34m/s。1.1.4地震烈度不超过8度。1.1.5覆冰厚度不超过10mm。1.1.6耐污型产品适用于重污秽地区。1.1.7不适用干有易燃物质、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈震动场所。