

35KV带差动保护ZW32-40.5高压断路器

产品名称	35KV带差动保护ZW32-40.5高压断路器
公司名称	西安泰高电气有限公司
价格	29000.00/台
规格参数	品牌:西安平高 型号:ZW32-40.5/63 产地:陕西西安
公司地址	陕西省西安市未央区纬二十七街锦尚·祥福居第2幢4单元5层40502号房
联系电话	18049074494

产品详情

概述

35KV带差动保护ZW32-40.5高压断路器采用了独特设计的一体式固封极柱和高可靠性的操作机构。该装置主要应用于中压架空线电网，作为分、合负荷电流、过载电流、短路电流之用。

u 极高的可靠性

u 在整个寿命期间完全免维护

u 具有高机械寿命和电寿命

u 整机体积小，重量轻，便于安装

1.1 使用条件

“ 周围空气温度：-30 ~ +60 ；

“ 海拔高度：不超过3000米；

“ 风速不超过34m/s；

“ 来自开关设备和控制设备外部的振动或地动是可以忽略的；

“ 污秽等级： 级；

“ 储存温度-40 ~ +85 。

35KV带差动保护ZW32-40.5高压断路器技术参数

断路器的主要技术参数

序号	项 目	单 位	数 值
1	额定电压	kV	
2	额定电流	A	630/1
3	额定频率	Hz	50
4	工频耐压1min（湿）（干）	80 95/95	
	相间、对地/断口		
5	雷电冲击耐受电流（峰值）	185	
6	额定短路开断电流	kA	20/
7	额定短路关合电流（峰值）	63/80	
8	额定峰值耐受电流		
9	4S短时耐受电流	25/31.5	
10	额定操作循环		分 - 0.1s - 合分
11	额定短路电流开断次数	次	
12	机械寿命	10000	
13	机构控制电压	V	AC
14	二次回路1min工频耐压	KV	