

常温药品存储箱药品恒温箱

产品名称	常温药品存储箱药品恒温箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	98846.00/台
规格参数	容积:150L280L430L 温度:2-48\0-100 品牌:福意联FYL
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

公司介绍 福意联公司始终步入在技术前沿，拥有完善的设备，建立的，形成了技术过硬的团队，素质的销售团队以及响应迅速的团队；在经过多年的行业积累和沉淀，树立了福意联设备的行业度，公司始终坚持以服务客户为根本，遵循“以德敬人以诚立人”的宗旨“的企业宗旨，不断创出更多的产品，和。福意联公司始终秉承“以德敬人、以诚立人”的宗旨，“创福受众、福祉传播、立信”的理念，有效利用十几年的行业，整合行业资源，，打造出具有核心竞争力的自主和高素质的服务团队，为广大客户提供合格的产品和便捷的。

当您进入福产品页面的这一刻，相信您已经仔细浏览了我们的产品页面以及相关文章，再此福意联有员工向您表示深深的感谢！感谢您对我们的信任，我们将竭诚为您服务。（请call打给我哦 有活动优惠）

公司拥有充满活力的素质销售队伍和技术、丰富的队伍，深受广大用户的好评和信任，在业界具有良好的口碑和影响力；并以用心服务为宗旨，以诚以信相交，以勤以智服务，尽全力做好用户的科研帮手。福意联是一家从事销售恒温设备、冷藏设备、低温设备、宽温设备、冷链设备。

常温存储箱恒温箱产品特征 技术参数：型号：FYL-YS-1028L

外形尺寸：（W×D×H）1265×680×2115mm 内部尺寸：（W×D×H）1160×585×1575mm

额定：50Hz 功率：360W 电压：220V 容积：1028L 净重：258kg

温度范围：2-48 每一度恒温调节 恒温：制冷与制热匹配合理，采用强制空气循环，确保箱整体恒温循环：采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度均匀 加热：PTC陶瓷加热器

制冷：压缩机制冷（无氟制冷剂）

冷却器：采用除露管+翅片冷凝器，翅片蒸发器，设计合理，有效增大制冷面积，降温速度

安全性：，高低温、温传感器故障、断电功能

人性化：宽电压带，温度和湿度双显，箱部具备照明设施

外箱材料：箱体采用的彩涂板，经喷涂工艺，表面色泽柔和

内箱材料：材质（不同型号内部材质有区别）

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好 箱门密封：密封条（，）
温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高
箱体门部：使用双层面钢化玻璃，保温效果好，度高 安全锁扣：安全双门锁设计，实现双人双管
配置：产品配置清单1、说明书1本，2、保修卡1张，3、合格1张，4、搁架10个，5、钥匙2把
可选配件：1.可选配EPS应急电源；2.温度记录功能

注意事项：1、本产品按出库前已严格进行和检验，用户勿调节各种元器件。
2、必须待箱体恒温后，逐渐将储存物品放入箱体。
3、使用时，储存物品尽量放置保持间隙、均匀，这样有利于通风和保持温度均匀度。
4、关机时先长按开关机键关闭机器，然后切断电源即可。5、本产品实行三包，交货迅速，洽谈。
6、如遇问题和使用操作问题，请拨打给我们，会有工程师为您服务。

北京福意联拥有而素质的团队，遵循现代企业运行原则，为客户提供品质、价格适中的各类产品。欢迎国内外的客户和我们联系，相信我们的产品能为您赢得广阔的市场。经营理念：技术，，服务，以诚信铸就商魂，以客户的需求指引公司前进的方向。福意列产品参数：冷藏系列：型号：FYL-

YS-66L 温度：2-8 外型尺寸：430×480×640mm 型号：FYL-YS-88L 温度：2-8 外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-100E 温度：2-8 外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-828L 温度：2~48 外型尺寸：1265×680×1830mm 型号：FYL-YS-1028L 温度：2~48 外型尺寸：1265×680×2150mm 恒温系列：型号：FYL-YS-50L 温度：4~48 外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-50LK 温度：4~38 外型尺寸：430×488×535mm 型号：FYL-YS-100L 温度：4~38 外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-138L 温度：4~38 外型尺寸：540×550×840mm 型号：FYL-YS-150L 温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L 温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-YS-280L 温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L 温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-YS-430L 温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm 宽温系列：型号：FYL-YS-151L 温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm 型号：FYL-YS-281L 温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm 型号：FYL-YS-431L 温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm 低温系列：型号：FYL-YS-50LL 温度：-5 ~-10 外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100LL 温度：-12 ~-10 外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-128 温度：-28~-5 外型尺寸：550×560×850mm 型号：FYL-YS-128L 温度：-30到10 外型尺寸：550×560×850mm 双温区：（可同时实现冷藏和冷冻）型号FYL-YS-7 温度：-18 ~-10 尺寸：791x483x533mm 型号FYL-YS-95A 温度：-18 ~-10 尺寸：791x483x633mm 型号FYL-YS-117A 温度：-18 ~-10 尺寸：791x483x733mm

使用注意事项：

1、储存温度要求高的物品时，需要设定好温度参数，且箱内温度达到设定值后才可以放入物品。2、物品的放置要求：物品不能将风扇进出口堵塞，物品与物品之间、物品与恒温箱之间必须有10mm以上的空隙，以利于箱内温度的均匀。3、设定温度与箱内温度相差大时，则需要时间。一般情况下，可能需要1-2小时温度更为准确。4、产品在设定的恒温中，具备高低温，温感故障等功能；当机器因为长时间开门货自身故障造成温度偏差过大，箱体蜂鸣器鸣响，连续鸣叫，直接按任意键；便于对储存物品实时监控存放物品的安全性。（此功能因为机器系列有不同，请核对好型号及性能，以产品实际情况为准）

对客户的定单，公司执行从下单，福意联公司产品广泛应用于化工、石油、轻工、食品，为进一步开拓

国内市场真正本着“，用户至上”的经营方针，竭诚欢迎广大新老客户光临惠顾，愿与你建立友好的合作关系，在互利互惠的基础上携手共创美好明天。