

## 288光交箱（三网合一288芯光交箱）规格容量简介

产品名称	288光交箱（三网合一288芯光交箱）规格容量简介
公司名称	慈溪宏旭通信科技有限公司
价格	1100.00/台
规格参数	规格:288芯光交箱 材质:SMC,不锈钢,冷轧钢板 关键词:光交箱
公司地址	慈溪市观海卫工业区
联系电话	0574-63613985 15957863988

### 产品详情

288光交箱（三网合一288芯光交箱）规格容量简介、288芯光缆交接箱、288芯三网合一光交箱，288芯无跳纤光缆交接箱厂家|免跳接光缆交接箱图片|室外288芯四网合一光缆交接箱价格|SMC光缆交接箱|576芯光交箱资料介绍576芯光交箱(详细概述图文)主要是用于光缆接入网中主干光缆与配线光缆交接处的接口设备。按材质分类 1.可分为IP65级不锈钢和不饱和聚酯玻璃纤维增强材料(SMC)2.按运营商可分类，576芯光交箱(单网、三网合一、四网合一)主要几种、3.按照使用场合不同，可分为室内型和室外型两种，并可以落地、架空、壁挂安装。4.按配接方式:可分直融与PCL盒式、插片式。288芯光交箱(图文详细介绍)主要是用于光缆接入网中主干光缆与配线光缆交接处的接口设备。结构主要由箱体、内部金工件、光纤活动连接器及备附件组成对光纤具有直接、跳接、盘绕、存储、调节等功能，我公司还提优质其余搭配部件、比如:光纤光缆、光纤跳线、光纤适配器、MPO/MTP数据中心、光纤配线箱等，好选择高质量达标的，这样有利于通讯的传输，

576芯光交箱(576芯光缆交接箱图文介绍) 576芯三合一光交箱安装方法教程、共建共享室外配线柜|三网合一免跳纤光交箱|三网合一无跳纤光交箱|四网合一光交箱|三网合一通信光缆交接箱|FTTH共建共享光缆交接箱(中国电信|中国联通|广电网络|移动通信专用,配线容量:48芯、72芯、96芯、144芯、216芯、288芯、360芯、432芯、576芯、648芯、720芯、864芯、1152芯、1440芯光缆交接箱)室外落地安装,有常规配线款、免跳接款、三网及四网融合款式,实用于中国移动、中国电信、中国联通、中国广电等各种不同运营商施工要求。用于实现光缆的固定和保护、光缆熔接成端、光纤熔接点保护、光纤线路分配与调度、内部设备防护和其它增值模块安装等功能。China Telecom中国电信三网融合光交箱,(商品图片)|China Mobile中国移动三网合一光交箱(满配价格)|China Unicom中国联通三网融合光交箱,(生产厂家)|三网融合光交箱厂家,三网融合光交箱批发,三网融合光交箱生产基地!【慈溪宏旭通信科技有限公司】宏旭连接世界!信息沟通心灵!三网合一光缆交接箱|三网合一交接箱|FTTH共建共享室光缆交接箱|三网合一通信光缆交接箱(中国电信|中国联通|广电网络|移动通信专用,配线容量:96芯、144芯、216芯、288芯、360芯、432芯、576芯、648芯、720芯、864芯、1152芯光缆交接箱)FTTH三合一光缆交接箱是用于光纤接入网三网主干光缆与FTTH小区配线光缆节点处的接口设备,可以实现大容量光纤的熔接、终端存储以及调度等功能。该产品的应用,减少了三网的重复线路建设,精简线路,美化环境。中华人民共和国通信行业标准 通信光缆交接箱 Cross Connecting Cabinet for Communication Optical Cable YD/T 988-1998 1 范围 本标准规定了通信光缆交接箱。432芯光交箱用于光纤接入网中主干光缆与配线光缆交接处的接口配线设备。可对主、配线光缆进行固定、开剥、保护、终接及冗纤的盘绕,通过光纤跳线,能迅速方便地调度光缆中光纤序号以及改变传输系统的路由。产品具备模块化设计、化的光缆管理系统,实现主干光缆与配线光缆交叉连接或互连,以及主干光缆之间的直通连接配线功能。且适用于多元化的XPON建设需求,提供多种光分路器增值单元解决方案。产品特点:1.采用SMC箱体和钣金箱体和不锈钢箱体,模块化结构,光缆的引入开剥、调度可实现全正面操作2.一体式熔接储纤模块,可实现尾纤的全盘存,全停泊3.能同时满足带状光缆与非带状光缆的使用需求4.主干与配线端路由分开,可实现无交叉跳纤,调线、维护方便使用条件:1.工作温度:-5 +40 相对湿度: 90%(+30 )2.大气压力:70Kpa-106Kpa 储运温度:-40 +70 3.光电性能:插入损耗 0.2dB;附加损耗 0.2B 4.回波损耗 45dB;附加损耗 5dB 5.插拔耐久性寿命>1000次 6.电气性能:绝缘电阻 1000M 500V(直流电) 7.抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/无飞弧现象 适用性指标:1.标称工作波长850nm1310nm1550nm; 2.光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范; 3.光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范.安装说明本设备根据实际需要可落地或架空安装使用1.落地安装:在预制的水泥基座上按说明书提供的安装尺寸预留4个M12的地脚螺钉。安装时先打开设备门,将设备内底部的两边插销拔出,并打开设备底座面板,将设备放在水泥基座上,用螺母将底座内的底脚拧紧。安装完毕,合上底座面板,插好插销,锁紧面板。2.架空安装:在架空站台上按说明书提供的安装尺寸预留4个14的孔,再将设备用M12螺母螺栓固定牢固。纤的布放及光纤熔接1.抽出终端熔接托盘,打开盖板。向上推起上层的熔接盘,然后按顺序将尾纤活动接头成端在下层的终端盘上。2.将尾纤按图示在终端盘上盘绕固定好,(保证弯曲处的曲率半径大于40MM).然后将其引入熔接盘,盘绕固定好后,用熔接盘固定凸台将其固定在终端盘上。3.将引入熔接盘的光缆纤芯留出一定余长后按图示盘绕固定(保证弯曲处曲率半径大于40MM). 4.将光缆纤芯和尾纤根据熔接机的要求进行熔接,熔接点用热缩套管热缩保护后,置于溶解芯片上。所有纤芯熔接后,盖上盖板,推入熔接盘。外形尺寸交接箱外形尺寸不宜超过1600mm×1200mm×600mm(高×宽×深),但应提供各种规格的详细尺寸。箱体结构箱体采用采用封闭式结构,其中交接箱要求采用双层结构箱体。1、箱体装配结束后,金属件不得有毛刺,结构件不扭曲,箱体表面平整光滑、颜色均匀,不存在机械划伤痕迹、箱体各部件不得有明显色差。2、保护接地处应有明显的接地标志。3、机械活动部分应转动灵活、插拔适度、锁定可靠、施工安装和维护方便。箱门开启角度不小于120°,箱体密封条粘结应平整牢固;配线箱箱门开启角度不小于110°,间隙应不小于3mm。4、光缆引入时其弯曲半径应大于光缆直径的20倍。5、光缆光纤及尾纤在设备内布放时,不论在何处转弯,其曲率半径应不小于30mm。6、设备应有明晰、完善的标识和记录装置,用于方便地记录和识别纤芯序号或传输路由,且记录装置应易于修改和更换。