

三辊研磨机/SH花岗岩/ST陶瓷三辊研磨机/三辊机

产品名称	三辊研磨机/SH花岗岩/ST陶瓷三辊研磨机/三辊机
公司名称	常州市弗雷德机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:弗雷德 型号:SH花岗岩/ST陶瓷系列
公司地址	武进区横山桥镇芳茂村
联系电话	0519-88661661 13961490688

产品详情

品牌	弗雷德	型号	SH花岗岩/ST陶瓷系列
适用物料	在油墨、涂料、人造革、电缆料、肥皂、巧克力、化妆品、油脂等	应用领域	在油墨、涂料、人造革、电缆料、肥皂、巧克力、化妆品、油脂等行业
加工批量	400 (L)	驱动功率	7.5-15 (KW)
介质尺寸	0.1-10 (mm)	行程	1000 (mm)
外形尺寸	1950*1950*1300 (m)	重量	4800 (kg)
工作方式	三辊研磨机	类型	转轴式研磨机
驱动方式	电动研磨机	作用对象	轧辊

天然花岗岩三辊研磨机轧辊采用优质天然花岗岩经传统工艺和现代科技精致而成，和陶瓷三辊机都具有耐酸、耐碱、耐腐蚀、自然冷却等优点，与加工原料不起化学反应。

适用于研磨各种美术颜料、水性色浆、膏状原料、巧克力、雪花膏、化装颜料、唇膏、牙膏、鞋油、日用化工、各种油漆、涂料、医药膏剂、植物蛋白饮料等，是目前食品饮料和化工等行业不可缺少的生产设备，特别是生产的植物蛋白饮料口感好、无异味、不沉淀、物料利用率可达98%以上，生产成本低，所出产品质量口味高，是目前国内生产植物蛋白的理想的生产设备。陶瓷辊仅限于辊筒直径65-150mm

技术数据

参数型号	sh/st-65	sh/st-150	sh-260	sh-405	
辊筒工作长度(mm)	65	300	675	810	
辊筒直径(mm)	125	150	260	405	
辊筒转速(转/分)	慢辊	26	34	23	14
	中辊	70	18	64	43

	快辊	145	182	183	130
电动机功率(kw)		0.55	2.2	7.5	15
速比		1:2.7:5.6	1:2.3:5.8	1:3:9	1:3:9
重量(kg)		85	550	2200	5000
外形尺寸(mm)		410x550x450	1010x930x1000	1645x1350x1100	1950x1950x1300