

氯丁胶乳沥青防水涂料 路桥防水

产品名称	氯丁胶乳沥青防水涂料 路桥防水
公司名称	广州护城建材科技有限公司
价格	9.00/kg
规格参数	品牌:护城元帅 用量:1.0-1.2kg/m 产地:广州
公司地址	广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科荣二街3号
联系电话	13925180098

产品详情

该涂料采用特种国产沥青或进口石油沥青为主要原料，配以各种表面活性剂及多种化学助剂、各种功能橡胶为辅助原料，在掺加大剂量的高分子聚合物树脂进行改性，生产的一种新型复合桥面专用防水涂料。

【产品特征】

1. 施工工艺简单，施工可用机械喷涂也可人工涂刷，干燥快、工期短；
2. 该防水层造价便宜，一般只需涂刷两~三遍即可达到防水效果；
3. 粘结力强，在配方中添加了渗透剂和增粘剂，提高了涂料的渗透能力和粘结性能，可将铺装层与桥面板粘结成一个整体；

4. 有宽阔的温度适应性，在沥青混凝土施工作业时高温140 ~ 180 不流淌，在低温—20 ~ —30 的动荷载作用下不脆裂。

【适用范围】

适用于高速公路桥梁、城市立交桥及桥涵等防水工程，可防止由于混凝土桥面渗水而引起的钢筋腐蚀，提高梁体的使用寿命。

【施工工艺】

- 1) 涂刷前应将桶装涂料搅拌均匀；
- 2) 大面积涂刷前先用小刷对漏口处做两遍涂料，对阴角部位加强涂刷防水涂料三遍，然后大面积刷首遍涂料；
- 3) 首遍涂料实干后即可涂第二遍料；
- 4) 第二遍涂料表干后涂刷第三遍涂料。

【执行标准】

符合JT/T535-2004《路桥用水性沥青基防水涂料》和JC/T975-2005《道桥用防水涂料》标准要求。

