

# 聚亚特钢 哈氏合金

产品名称	聚亚特钢 哈氏合金
公司名称	太仓市聚亚特钢有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省太仓市城厢镇工业园区，204国道西侧郭家路，东林联发科技产业园内11号厂房
联系电话	18013740916 18013740916

## 产品详情

### ASME B16.5 (SO) 带颈平焊法兰

带颈平焊法兰同板式平焊法兰一样也是将钢管，管件等伸入法兰内通过角焊缝与设备或管道连接。

密封面形式有：突面（RF）、凹面（FM）、凸面（M）、榫面（T）、槽面（G）、全平面（FF）、环连接面（RJ）。

HastelloyB-3合金是镍钼合金家族中的一个新成员，它有的抗腐蚀性。而且，由于对其化学成分作了调整，它的热稳定性相比于原来的HastelloyB-2合金有了大幅的提高

HastelloyG35与其他HastelloyG合金系列中的G、G3、G30相比，HastelloyG35合金中不含铜但含铬、镍量，铁量，而含碳量上限又较高( 0.05%)。开发此合金的主要目的是为满足在湿法磷酸生产中非常苛刻的腐蚀环境中使用的蒸发器等装置的需求。与传统用于湿法磷酸中的高铬不锈钢和一些铁镍基耐蚀合金相比，哈氏合金，HastelloyG35合金不仅耐蚀性优异，而且对氯化物应力腐蚀的敏感性也较低，同时耐点蚀、耐缝隙腐蚀的性能也优良。

HastelloyG35合金主要应用于湿法磷酸生产中的蒸发器，哈氏合金管，与溶液的酸洗用容器；化学工业中的和氯化物的腐蚀环境中的设备和构件；苛性介质中和系统装置以及耐高温(650 )腐蚀的部件等。

HastelloyG35合金化学成分NiCuFeMnCSiS余 0.30 2.00 0.50 0.050 0.60 0.015CrAlMoPWCoV32.25-3 4.25 0.407.60-9.00 0.030 0.60 1.00 0.20

ASME/ANSI B16.5(WN)带颈对焊法兰 带颈对焊法兰是指带有锥颈且与筒体或者管道采用对接焊的一种法兰。属于整体式法兰。由于锥颈的过度结构及对接焊连接，是法兰的强度及刚度得到加强，哈氏合金板，对焊法兰不易变形，密封好，应用广泛。

密封面形式有：突面（RF）、凹面（FM）、凸面（M）、榫面（T）、槽面（G）、全平面（FF）、环连接面（RJ）。

聚亚特钢(在线咨询)-哈氏合金由太仓市聚亚特钢有限公司提供。太仓市聚亚特钢有限公司是从事“无缝管,钢板,圆钢,合金管件,法兰,螺栓螺帽”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈亚辉。