

韩国三星 starex ABS VE-0856

产品名称	韩国三星 starex ABS VE-0856
公司名称	上海灿美塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海奉贤南桥1338-1号2146室
联系电话	17317698208

产品详情

韩国三星 starex ABS VE-0856

阻燃性能原料。

韩国三星ABS VE-0856 物性：

密度1.19 G/CM³，溶脂流率（200 C/5.0KG）3.5 G/10MIN，洛氏硬度(R) 95，悬臂梁缺口冲击强度（3.18mm）J/m 热变形温度 1.8MPA -80.0 C UL阻燃等级（3.0mm）5VA

韩国三星ABS VE-0856 特性：阻燃性能原料。

韩国三星ABS VE-0856 加工方式：注塑成型。

韩国三星ABS

starex ABS树脂是由Acrylonitrile(AN), Butadiene(BD), Styrene(SM) 组成的三元共聚物，其耐冲击性，机械性质，耐药性，加工性，着色性优良，广泛应用于各种电器、电子配件，汽车内外装材料，玩具类，管子等多种用途。

3种单体的组成比率一般为BD 5~30%，AN 15~30%，SM 45~70%左右，并且其组成比率和添加的功能型添加剂等因素决定树脂功能及物理性，从而根据顾客要求，可以生产出多种类型产品。

starex VE-0856 U ABS

我司代理韩国乐天（三星）starexABS材料，提供现货，期货，柜货，散货报价，全套物性资料和技术支持，如需购买或者了解详细物性，请与我们联系。