

天津钢板仓 殷安钢板仓价格合理 钢板仓设计

产品名称	天津钢板仓 殷安钢板仓价格合理 钢板仓设计
公司名称	安阳市殷安建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省安阳市北关区东工路与人民大道交叉口东北角华珍国际9号楼1单元701室
联系电话	18790848866 18790848866

产品详情

我国粮食钢板仓的应用发展历程

国外钢板仓的发展已有100多年的历史。目前，钢板仓已成为欧美等发达国家粮食储藏的主要仓型。钢板仓储粮具有施工快、效益好、机械化程度高等优点，被越来越多的用户所接受和使用。我国钢板筒仓技术在粮食行业的应用与发展起步较晚，自20世纪80年代初从国外引进钢板仓，天津钢板仓，经过30多年的发展，至今已在全国各地的粮库、港口、饲料厂及轻工食品加工行业等大量使用。

钢板仓不同仓型特点

可能有很多人都不太了解，钢板仓按施工方式不同分为螺旋钢板仓、螺栓装配式钢板仓、焊接仓3种仓型，不同的仓型也各具特点。

螺旋钢板仓建造工期短、费用低，钢板仓哪家好，但仓容受限、不可拆卸。螺栓装配式钢板仓标准化程度高，可以在工厂预制生产；装配简单，钢板仓设计，机动性强；寿命较长；仓容适用范围大，钢板仓工程，造价较低。焊接仓气密性好、仓壁钢板厚、强度高、储粮高度较高、耐腐蚀性好、使用寿命长。因此沿海港口的钢板仓由于空气中盐分对钢板的腐蚀，常采用焊接仓。

影响钢板仓使用的因素

钢板仓以其容量大、建设成本低、密封性好等特点逐渐取代传统库房式储存仓库成为仓储界的一颗冉冉

升起的新星。但是每年还是会有事故的发生，那么导致影响钢板仓使用的因素到底有那些呢？

其一是钢板仓工程完成后，没有按照要求进行压仓试验，这也是较为容易引发隐患的重要原因。

其二是钢板仓内货物出现结顶挂壁现象。钢板仓使用的钢板一般为0.8-4.2毫米之间，导热率是混凝土仓的2倍以上，容易受外界气温影响，如果昼夜温差大会使仓内出现结露现象从而导致粮食结顶或挂壁现象出现，粮食一旦结顶当结顶下部出货时中间会形成真空地带，仓壁压力增加会导致变形。

天津钢板仓-殷安钢板仓价格合理-钢板仓设计由安阳市殷安建筑工程有限公司提供。安阳市殷安建筑工程有限公司是一家从事“钢板仓，焊接仓，仓房建设，钢结构”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“钢板仓，焊接仓，仓房建设，钢结构”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使殷安建筑工程在钢结构中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！