

# 大金机房冷暖空调FNVQ05AAB/5P 内外机

产品名称	大金机房冷暖空调FNVQ05AAB/5P 内外机
公司名称	山东鑫业泓盛电源科技有限公司
价格	360.00/台
规格参数	品牌:大金 型号:FNVQ05AAB 规格:5P
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号三层355室
联系电话	13621375453 13505408158

## 产品详情

### 大金机房冷暖空调FNVQ05AAB/5P 内外机

#### 停电再启动机能

遇到停电的场合，无论多久，一旦电力恢复，空调机即以停电前模式自动恢复运转。

#### 电压变动对应机能

+10%到-22%范围内正常运转，当电压低于-22%时，空调自动保护停机，当电压恢复到-22%以上时，自动恢复运转。如遇电源缺相、反相故障，空调将开启自动保护功能避免运转中的空调损坏。

#### 室外机耐腐蚀处理

耐腐蚀处理热交换翅片，抵御酸雨、盐份的侵蚀，延长机器寿命。

#### 长配管设计

冷媒配管长度可达50m,高低差可达30m，大幅度减少了建筑物的规模及形状对空调安装制约。室外机采用涡旋式压缩机，系统运行稳定可靠。

### 全年制冷

大金机房冷暖空调FNVQ05AAB/5P 内外机运转范围宽广，有效保障了高温、严寒天气时空调机组运转的稳定性，室外温度即使降到-5℃，也可正常制冷运转。

### 长效过滤网

采用长效过滤网设计，扩大集尘面积，折叠式机构设计使风面难以附着尘埃，只需每年清洗一次，大大减少了无人机站的日常维护量（尘埃浓度基准为0.15mg/m<sup>3</sup>，空气污染严重时清洁周期将随之缩短）

### 远程监控

空调通过改造，选配DW-PSMS监控系统软件，先进的远距离监控技术,可把空调的运转状况传送到远端的用户监控中心，用户不仅可以实现对空调的远距离监视，还可实现空调的远距离控制操作

### 环保冷媒

采用环保R410A冷媒，不破坏臭氧层，有利于保护地球环境。

### 空调参数：

型号	室内机	大金FNVQ203AABD
额定容量(制冷)	Kw	7.11
额定容量(制热)	Kw	7.8
尺寸 (H×W×D)	mm	850×600×270

额定功耗 (制冷/制热)	2.35/2.35
--------------	-----------

送风量(强/弱)	m <sup>3</sup> /min	9/14
----------	---------------------	------

运转音(强/弱)	dB(A)	2/37
----------	-------	------

重量	kg	4
----	----	---

型号	室外机	RNQ203AAV	RNQ203AAY
		RN203AAV	RN203AAY

电源	单相220V , 50Hz	三相380V , 50Hz	70 × 900 × 320
----	---------------	---------------	----------------

连接配管(液/气/水)	φ15.9/φ15.9/φ15.9	φ15.9/φ15.9/φ15.9
-------------	-------------------	-------------------

运转音(制冷/制热)	50/52	50/52
------------	-------	-------

冷媒种类	R410A	R410A	8/77
------	-------	-------	------

注:1.能力测定条件:

.制冷能力基于室内温度27 CDB,19CWB,室外温度35 CDB.冷媒配管长度为5m. .制热能力基于室内温度20 CDB,室外温度7 CDB,6 CWB.冷媒配管长度为5m.

2.冷媒配管的允许长度:全长50M,高低差30M(全长超过5M时需另外充填冷媒).