

耐酸碱氯磺化涂料 化工厂炼油厂钢结构专用氯磺化聚乙烯防腐涂料

产品名称	耐酸碱氯磺化涂料 化工厂炼油厂钢结构专用氯磺化聚乙烯防腐涂料
公司名称	济宁柒彩新型材料有限公司
价格	21.00/公斤
规格参数	品牌:柒彩 型号:QC-117 产地:山东
公司地址	山东省济宁市任城区二十里铺街道济北旅游大道 与矿前路交叉口北300米路西
联系电话	13285378737

产品详情

耐酸碱氯磺化涂料 化工厂炼油厂钢结构专用氯磺化聚乙烯防腐涂料

氯磺化聚乙烯防腐涂料是一种双组份涂料，是用氯磺化聚乙烯树脂防腐基料经加工，配以防腐颜料，防锈颜料、填料和助剂，经聚合反应而形成。A组份为含羟基丙烯酸树脂及氯磺化聚乙烯、颜料、助剂和脂肪，B组份为固化剂。

【性能特点】

1. 固化好的环氧树脂含有稳定的苯环，一般具有良好的耐酸、耐碱及耐有机溶剂的性能；
2. 耐腐蚀性能好，不易不会变质，稳定性好；
3. 具有较高的光泽度，表面光滑美观，受酸碱、油脂、溶剂、盐类等介质的侵蚀，对这些腐蚀性物质具有良好的抵御性；
4. 收缩率好，环氧树脂与固化剂反应无副产物产生，因此收缩力小；
5. 稳定性好，环氧树脂未加固化剂，不会受热固化，对钢铁基材及混凝土水泥层有良好的附着力，并且此漆硬度和耐磨性都很好；

6. 可以接受冷热交替冲击（-50 -120 ）；施工十分方便，干燥迅速，在低温和高湿度下也可以正常固化；

7. 耐候性能佳，经久不变色，不失光；

8. 电绝缘性能优异。

【颜色】白、灰、黑、绿、蓝、红、黄。

【主要用途】适用于电线电缆、防水卷材、汽车工业等领域，在工业上用于制造具有特殊性能的管子、运输带、密封件等制品。

【施工方式】刷涂、辊涂、喷涂均可，可根据施工方案进行选择。若施工过程中粘度过高，可酌情加入配套专用稀释剂进行调配。

1. 采用刷涂法施工时，应用力均匀，朝同一方向涂刷，避免表面起毛；

2. 采用喷涂时，喷枪移动速度应均匀，并保持喷嘴与被喷面垂直；

3. 采用辊涂法施工时，辊筒蘸料应均匀，不宜过多，滚涂时用力应均匀，且不宜过大，并保持匀速，辊筒应沿同一方向滚压，每遍方向可不同。边角、附件等滚筒无法涂敷的部位应采用刷涂工具进行补涂。