

长沙塑胶跑道，长沙塑胶跑道包工包料价格

产品名称	长沙塑胶跑道，长沙塑胶跑道包工包料价格
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	120.00/平方米
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

长沙塑胶跑道，长沙塑胶跑道包工包料价格，长沙塑胶跑道生产厂家，长沙塑胶跑道施工队

几种学校塑胶跑道的主要做法详解

总所周知，塑胶跑道的类型非常多，每种类型的跑道在其做法上都会有细微的区别。今天创想城建小编为广大客户总结了目前市场上比较流行的三种塑胶跑道的做法，也希望通过这篇文章能够给大家带来一定的帮助。

复合型塑胶跑道

复合型塑胶跑道:底部弹性层由弹性橡胶颗粒与单组分聚氨酯黏合剂按8:1比例经由专业施工机械铺设，底层施工完毕后用专用填缝胶封闭底层表面，防止面层施工时,PU面胶往下渗漏,面层由专用面胶与EPDM颗粒搅拌后喷涂而成。

施工特点

结合了“透气型”和“混合型”跑道的工艺，下部弹性层与透气型跑道相同,上部与混合型跑道一致。

产品特点

- 一、全天候性:任何季节，皆保持高的品质，雨后即可使用，提高利用率。
- 二、平整度佳 专业施工机械施工，确保跑道厚度、平整度双达标。
- 三、弹力适当 多孔的底层，具适度的弹性及反弹力，能减少体力消耗并增加竞赛成绩。

四、耐冲击性 具强韧的缓冲层，能吸附强劲的冲击力，减少运动伤害，长期练习和比赛均适宜。

五、抗钉力强 即使在受力最大，使用最频繁的百米起跑点，表面亦不会受钉鞋和起跑架损坏。

六、耐侯性强 胶粒表面，抵抗紫外线、臭氧、风雨，延长使用寿命。

七、外观艳丽美观。

透气型塑胶跑道

透气型的塑胶场地是采用橡胶颗粒混合PU胶水(胶水使用量小)，使用机械摊铺的方法摊铺的，等胶水固化后使用专用喷胶设备喷涂PU胶水和细小PU颗粒(或EPDM颗粒)混合物，喷在铺设好的塑胶场地表面做成的塑胶场地。这个场地的特点是平整度好，弹性好，安全性高，成本低，施工难度小，易于普及，适合非专业训练、比赛、学校使用。

适用范围

学校及专业体育场、田径场跑道、半圆区、辅助区(主要用于比赛训练场地)、全民健身路径、室内体育馆训练跑道、游乐场道路铺面。||||

全天候使用：任何季节及温差，均能维持高水准的品质，雨后更能立即使用，增加利用时间，提高场地使用率。

弹性：具有适度的弹性及反弹力，可减少体力的消耗，增进竞赛成绩。

冲击力吸收：适度吸收脚部冲击力，减少运动伤害，长期练习及比赛均适宜。

耐侯性：不会因紫外线、臭氧、酸雨的污染而褪色、粉化或软化，并能长期保持其鲜艳的色彩。

耐磨性：耐磨耗性小于2.5%，满足各级学校长时间，高使用频率的需要。

耐压缩性：不会因为田径器材的重压而无法恢复弹性。

抗钉力：在受力最大使用最频繁的百米起跑点，也不会受到钉鞋或起跑架破坏。

耐冲击性：具有强韧的弹性层及缓冲层，可吸收强劲的冲击，表面不会受损。

平坦性：施工时使用自流平材料，表面平坦，能符合特别平坦的比赛场地要求。

粘接性：特殊施工处理，粘接力强，可压制水份上升，无起泡、剥离等现象。

安全性：可防止跌倒所发生的运动伤害。

经济：维护方便、节省管理费用。

色彩：专用高弹性EPDM和PU颗粒，表面颜色柔和，颗粒状表层，防止刺眼光线的反射，美观耐久，并可采用多色彩搭配。

自结纹塑胶跑道

自结纹无颗粒塑胶跑道面层由绣林康体自主研发、生产，为近年兴起的一种无颗粒塑胶跑道，广泛适用

于体育场馆、大中专院校及中小学、幼儿园，系采用特殊配方研发，面层为喷涂后自然形成的无颗粒防滑层表面，具有颜色鲜艳，耐老化，耐磨损，防滑等特点，很受客户欢迎。

产品优点

(1)与传统混合型撒颗粒跑道比较，自结纹跑道不存在颗粒脱落问题。

(2)聚氨酯PU比EPDM颗粒更耐磨，在高频率使用下寿命更长。

(3)颜色更鲜艳，更持久。

(4)因没有颗粒形成的死角，所以更容易清洗，表面更干净。

1.卓越的耐候性采用独特的防紫外线及抗老化助剂，使产品具有卓越的防老化、抗紫外线色变性能，颜色鲜艳恒久不退。

2.卓越的耐磨防滑性能采用更为耐磨的聚氨酯面层配方，取代EPDM颗粒作为防滑面层，配方添加特种助剂及金刚沙粉进行喷涂，使面层形成一种更为防滑耐磨的凹凸面，既保留了聚氨酯跑道材料耐候、耐老化等传统特点，又克服了传统聚酯跑道易脱粒的老毛病。

3.卓越的施工性能采用专用机械喷涂，施工简捷，可大大缩短施工时间。

取消EPDM颗粒后，工程成本更为便宜。材料环保，质量更稳定。水泥基础及沥青基础均可施工。材料预算厚度：13mm，胶粒35%或以上，喷花层加适量石英砂及滑石粉，以便降低成本，属实用型自结纹塑胶跑道。产品名称规格用量(KG/M²)聚氨酯混合底料(1：4.5)7黑胶粒3自结纹清浆层2自结纹喷花层1.1石英砂0.6滑石粉0.15催干剂0.07稀释剂0.27划线漆一个标准400m用量合计。

网站

<http://www.cnpaodao.com/> 塑胶跑道

<http://www.zgmhty.com/> 新国标塑胶跑道

<http://www.zgyzty.com/> 透气型塑胶跑道

<http://www.paodaochangjia.com/> 塑胶跑道材料厂家

<http://www.epdmsujiao.com/> epdm塑胶跑道

<http://www.cnpaodao.com/region/>

<http://www.paodaochangjia.com/sitemap/>