

渗透型硅烷防水剂 甘肃硅烷防水剂 鼎成新材料

产品名称	渗透型硅烷防水剂 甘肃硅烷防水剂 鼎成新材料
公司名称	南雄鼎成新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省南雄市精细化工园平安二路西五号
联系电话	18128900417 18128900417

产品详情

粉末型憎水剂（有机硅憎水剂粉末）

鼎成新材是一家专业生产有机硅烷/硅氧烷防水剂（有机硅憎水剂，粉末憎水剂）的国内有机硅行业高新技术企业，有多项技术发明，通过ISO管理体系认证！以其you秀的性能指标逐渐在国内替代SEAL80，道康宁SHP60，POWDER D等国外品牌有机硅防水剂

180粉末型憎水剂（有机硅憎水剂粉末）应用及参数：

应用于有水泥基材的水泥混凝土添加，干混涂料，渗透型硅烷防水剂，保温材料，发泡水泥，饰面砂浆以及内外墙抹灰等

外观：可流动白色粉末

密度：400-600g/立方厘米

添加量：水泥重量的1%或干混料总重的的0.2-1%。

保存期限：1年或12个月，过期并不代表失效，需重新检验或小试。

防潮包装，阴凉干燥处保存，开包即时用完。

普货运输

鼎成新材料是一家生产有机硅憎水剂（硅烷基乳液及溶剂型有机硅防水剂）及粉末憎水剂添加剂。生产的水性硅烷基防水剂乳液已经达到并超出国家对含水的涂料中VOC要求。目前已隆重推出低VOC有机硅防水剂乳液，并已经供应与大批涂料工厂。

国外发达国家对涂料中VOC含量的限制也很严格。以欧盟而言，一类（亚光类）涂料不得高于每升30克，润州区硅烷防水剂，二类（有光类）不得高于每升200克。

涂料国标《GB18582-2001室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》中VOC含量的定义是：“涂料中总挥发物含量扣减水分含量，即为涂料中挥发性有机化合物含量。”一般说来，材料中所含VOC越少，它对人体的危害就越轻微。

随着国家对环境保护的升级，巴斯夫硅烷防水剂，目前已经有出台对涂料中挥发物VOC的限制要求

三个强制性国家标准：GB18581-2001、GB18582-2008、GB24408-2009。其中规定含水的涂料VOC的含量48克/升，不含水的涂料VOC含量120克/升关于绿色涂料的复界定制，应分为三个层次：

- 1、涂料的总有机挥发量(VOC)：有机挥发物对我们的环境、我们的社会和人类自身构成直接的危害。
- 2、溶剂的毒性：亦即那些和人体接触或吸入后可导致疾病的溶剂。它只不过是达到环保要求的指标而已，但是还是有一定的有害气体存在
3. 关于涂料的VOC标准主要有以下几条：

GB18582《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》、《室内装饰装修材料水性木器涂料中有害物质限量》等国家强制性标准，对内墙涂料有害物质含量做了更加严格的限制。

GB18581《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》

鼎成硅烷基粉末憎水剂（有机硅疏水剂）FS1801可以替代美国道康宁SHP50，硅烷防水剂，SHP60以及阿克苏诺贝尔SEAL80有机硅憎水剂粉末。

美国道康宁粉末憎水剂，正式更名品牌为：DOWSIL
陶熙，道康宁退出舞台，全新品牌“陶熙”面世，建筑干粉防水剂、干粉疏水剂，DOWSIL GP SHP50

硅烷基粉末憎水剂FS180外观是可自由流动白色粉末

添加量：0.2-1%；

用于需要憎水效果的水泥基的砂浆系列产品：如水泥砂浆粉末憎水剂；装饰砂浆；抹灰砂浆，保温板材料等。

保质期12个月，保存期间注意阴凉密闭保存。粉未经叠压放置久可能有块状，手可碾压成粉仍可使用。

渗透型硅烷防水剂-甘肃硅烷防水剂-鼎成新材料由南雄鼎成新材料科技有限公司提供。南雄鼎成新材料科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事有机硅季铵盐抗菌剂，有机硅季铵盐厂家，有机硅季铵盐价格的厂家，欢迎来电咨询。