

生产，供应，制造聚氨酯保温喷涂设备，买十台送一台

产品名称	生产，供应，制造聚氨酯保温喷涂设备，买十台送一台
公司名称	青岛鑫派恪机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:鑫派恪 型号:DF-11 重量:120 (Kg)
公司地址	青岛胶州市杨家林村南皮衣城内锦州北路
联系电话	13969712356 13964855859

产品详情

品牌	鑫派恪	型号	DF-11
重量	120 (Kg)	适用范围	冷库，车辆，楼顶，外墙保温
最大输出压力	100 (N/S)	功率	9000 (w)
动力形式	气动式无气喷涂机	空气消耗量	2
空载排量	4	喷射宽度	600CM
喷嘴直径	2CM	压力比	1 : 1
种类	无空气喷涂机	最佳喷射距离	1200CM

公司简介

青岛鑫派恪机械有限公司座落于风景秀丽的海滨城市——青岛，位于胶州湾畔，是一家以喷涂技术、涂装设备、涂装生产线的引进、配套、研发、工程为一体的技术服务型企业。青岛鑫派恪机械有限公司拥有一支由专业门类齐全、实践经验丰富的员工组成的专业服务团队。并且，公司内部建立有完善的质量管理体系和精良的售后服务体系，可根据用户不同的产品和需求，设计、制造和销售各类涂装生产流水线、涂装设备。同时，公司还致力于优质喷涂设备在中国的市场推广、销售及服务工作。青岛鑫派恪机械有限公司现已正式发展成为聚氨酯喷涂产品专业生产厂家，全面打造公司全新产品。青岛鑫派恪机械有限公司为您提供7×24小时全天候服务，随时欢迎社会各界人士来我公司莅临指导。公司愿竭诚为新老客户提供精心、满意的服务。

“世界因为有我而更精彩!”是青岛鑫派恪机械有限公司致高无尚的经营理念!

青岛鑫派恪机械有限公司专业生产制造聚氨酯无气高压喷涂设备，适用于外墙、楼顶、冷库、粮仓、车辆、船舶等保温。该设备具有：携带方便、操作简单、经济实用、环保、成品隔热效果显著等优点。本公司生产的设备畅销全国各地。我们服务于社会，服务于广大的客户，我们将一如既往，推旧陈新，

用更好的产品来奉献于社会，奉献于广大的客户。让我们携手奋进，共创辉煌明天！欢迎广大客户前来洽谈业务！我们真诚的期待着与您的合作！

df-11聚氨酯高压喷涂设备

技术参数：

流量：6-8kg

加热温度：30-100

加热功率：9kw

保温管最大长度30米（可自行加长到60米）

电源参数：220v

驱动方式：气动自动气缸

体积参数：650*600*1000mm

应用范围：聚氨酯外墙、楼顶、冷库、车辆、船舶等保温工程。

管道：太阳能、保温喷涂（浇注）工程。

标配：主机一台、提料泵两只、喷枪一把、保温管三十米。

df-11新型数控喷涂发泡系统，与老型号的设备相比，新型数控发泡系统效果更好，实现了全程温控，液晶显示数字按键式控制，使操作方便直观。该设备采用直径127mm全自动换向气缸（国内领先）保证了设备在最大流量输出时，原料的充足供给。该发泡系统适用范围非常广泛。可以应用在冷库保温、建筑外墙、屋顶、防水、运动场馆、汽车船舶、工业防腐、空调绝热、太阳能热水器等保温喷涂工程。

重量	型号 120 (kg)	df-11 适用范围
最大输出压力	10 (n/s)	功率
动力形式	气动式无气喷涂机	空气消耗量

空载排量

2

喷射宽度

种类

无空气喷涂机

特性	df-
最大输出量	6-8公斤/分
最大流体温度	90
混合压力	120公斤/cm ²
加热功率	8kw
软管最大长度	60米
电源参数	30a-220v单相
驱动方式	气动
体积参数	750mm × 650mm × 1000mm
应用范围	聚氨酯外墙、屋面、冷库、管道保温喷涂
标配	主机1台、供料泵2支、喷枪1把、15米加热保温管道1套

[批发](#) [详细](#) [发详情](#) [请联系卖家](#)

青岛鑫派格机械有限公司专业生产制造聚氨酯无气高压喷涂设备，适用于外墙、楼顶、冷库、粮仓、车辆、船舶等保温。该设备具有：质量轻、操作简单、经济实用、环保、成品隔热效果好等多种优点。本公司生产的设备销往全国各地。我们服务于社会，也服务于我们的客户，我们将一如既往，推旧陈新，用更好的产品来奉献于社会，也奉献于我们的客户。让我们携手奋进，共创辉煌明天！欢迎来电、来函！

品牌	鑫派格	型号	df-11
重量	120 (kg)	适用范围	冷库保温
最大输出压力	10 (n/s)	功率	3000 (w)
动力形式	气动式无气喷涂机	空气消耗量	2
空载排量	4	喷射宽度	600cm
喷嘴直径	2cm	压力比	1:1
种类	无空气喷涂机	最佳喷射距离	1200cm

重量	型号 120 (kg)	df-11 适用范围
最大输出压力	10 (n/s)	功率
动力形式	气动式无气喷涂机	空气消耗量
空载排量	2	喷射宽度
种类	无空气喷涂机	

特性	df-
最大输出量	6-8公斤/分
最大流体温度	90
混合压力	120公斤/cm ²
加热功率	8kw
软管最大长度	60米
电源参数	30a-220v单相
驱动方式	气动
体积参数	750mm × 650mm × 1000mm
应用范围	聚氨酯外墙、屋面、冷库、管道保温喷涂
标配	主机1台、供料泵2支、喷枪1把、15米加热保温管道1套

公司简介

青岛鑫派格机械有限公司座落于风景秀丽的海滨城市——青岛，位于胶州湾畔，是一家以喷涂技术、涂装设备、涂装生产线的引进、配套、研发、工程为一体的技术服务型企业。青岛鑫派格机械有限公司拥有一支由专业门类齐全、实践经验丰富的员工组成的专业服务团队。并且，公司内部建立有完善的质量管理体系和精良的售后服务体系，可根据用户不同的产品和需求，设计、制造和销售各类涂装生产流水线、涂装设备。同时，公司还致力于优质喷涂设备在中国的市场推广、销售及服务工作。青岛鑫派格机械有限公司现已正式发展成为聚氨酯喷涂产品专业生产厂家，全面打造公司全新产品。青岛鑫派格机械有限公司为您提供7 × 24小时全天候服务，随时欢迎社会各界人士来我公司莅临指导。公司愿竭诚为新老

客户提供精心、满意的服务。

“世界因为有我而更精彩!”是青岛鑫派恪机械有限公司致高无尚的经营理念!

青岛鑫派恪机械有限公司专业生产制造聚氨酯无气高压喷涂设备,适用于外墙、楼顶、冷库、粮仓、车辆、船舶等保温。该设备具有:携带方便、操作简单、经济实用、环保、成品隔热效果显著等优点。本公司生产的设备畅销全国各地。我们服务于社会,服务于广大的客户,我们将一如既往,推旧陈新,用更好的产品来奉献于社会,奉献于广大的客户。让我们携手奋进,共创辉煌明天!欢迎广大客户前来洽谈业务!我们真诚的期待着与您的合作!

df-11聚氨酯高压喷涂设备

技术参数:

流量:6-8kg

加热温度:30-100

加热功率:9kw

保温管最大长度30米(可自行加长到60米)

电源参数:220v

驱动方式:气动自动气缸

体积参数:650*600*1000mm

应用范围:聚氨酯外墙、楼顶、冷库、车辆、船舶等保温工程。

管道:太阳能、保温喷涂(浇注)工程。

标配:主机一台、提料泵两只、喷枪一把、保温管三十米。

df-11新型数控喷涂发泡系统,与老型号的设备相比,新型数控发泡系统效果更好,实现了全程温控,液晶显示数字按键式控制,使操作方便直观。该设备采用直径127mm全自动换向气缸(国内领先)保证了设备在最大流量输出时,原料的充足供给。该发泡系统适用范围非常广泛。可以应用在冷库保温、建筑外墙、屋顶、防水、运动场馆、汽车船舶、工业防腐、空调绝热、太阳能热水器等保温喷涂工程。