

供KLD-6010型硅酸根监测仪

产品名称	供KLD-6010型硅酸根监测仪
公司名称	大连科力达仪表研究所
价格	.00/个
规格参数	品牌:科力达 型号:KLD-6010 类型:水质在线分析仪
公司地址	辽宁省大连市中山区不朽巷61号1-1-1号
联系电话	0411-82387594

产品详情

品牌	科力达	型号	KLD-6010
类型	水质在线分析仪	电源电压	AC220V

显示：320 × 240点阵液晶，中文或英文菜单

测量范围：（0～200）μg/l、（0～2000）μg/l任选

外形尺寸：690mm × 450mm × 215mm(高 × 宽 × 深)

技术指标：测量周期：（10～60）分钟可设响应时间：在25 时10分钟达到100%基本误差：
±2%f.s重复性：1%稳定性：基线漂移：使用空白校准，无基线漂移化学漂移：视试剂稳定性而异样品条件：流量：（150～350）ml/min温度：（5～50） 压力：（14～140）kpa水样允许固体成分：不大于5微米（不允许有胶状物出现）

环境温度：（5～45） 环境湿度：不大于90%rh(无冷凝) 试剂消耗：
不大于3升/30天/种（4种试剂）隔离输出：（0～10）ma、（0～20）ma或（4～20）ma任选供电电源：
交流（220 ± 22）v频率（50 ± 1）hz功率：不大于150w开孔尺寸：645mm × 410mm重量：22kg

报警：具有断样、上限报警功能