

建大仁科光照度传感器光照温湿度变送器

产品名称	建大仁科光照度传感器光照温湿度变送器
公司名称	山东仁科测控技术有限公司
价格	115.00/台
规格参数	品牌:建大仁科 型号:RS-GZ-N01-2- 最大功耗:0.4w
公司地址	山东济南市高新区舜泰广场8号楼2层
联系电话	15665782201

产品详情

1.产品介绍

1.1产品概述

是一款高精度感光变送器，输出数值计量单位为Lux,设备采用壁挂防水外壳，壁挂式安装，防护等级高。485通信，标准ModBus-RTU通信协议，通信地址及波特率可设置，通信距离2000米，产品供电为10-30V宽电压供电，主要应用于农业大棚、花卉培养温室、农业大田、电子设备生产线等需要光照度监测的场合。

1.2功能特点

高精度光照度检测测量范围0-6万Lux、0-20万Lux可选。

485通信，标准ModBus-RTU通信协议，通信地址及波特率可设置，通信距离2000米

壁挂防水壳，防护等级高，可用于室外或恶劣的现场环境

10-30V直流宽电压供电

1.3主要技术指标直流供电（默认 10-30VDC

）

功耗 0.4W

湿度 $\pm 3\%RH(60\%RH,$

25)

精度

	温度	± 0.5 (25)	
	光照强度	± 7%(25)	
光照强度量程	0-65535Lux ; 0-20万Lux		
温湿度量程	-40 ~+60 , 0%RH~80%RH		
长期稳定性	温度	0.1 /y	
	湿度	1%/y	5%/y
	响应时间	18s(1m/s风速)	6s(1m/s风速) 0.1s
输出信号	RS485(Modbus协议)		

1.4产品选型RS-

GZ-

GZWS-

N01-

2-

65535

200000

公司代号
光照度强度
变送传感器
光照强度、
温湿度三合
一变送、传
感器
RS485 (M0d
bus协议)
壁挂王字壳
量程0-65535
量程0-20W

2. 设备安装说明

2.1 设备安装前检查

设备清单：

变送器设备1台

USB转485 (选配)

保修卡、合格证、接线说明等