

高韧性 PPSU/美国苏威/R-5100 NT15

产品名称	高韧性 PPSU/美国苏威/R-5100 NT15
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:美国苏威 型号:R-5100 NT15 性能:无定形高韧性耐应力开裂
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

材料属性	阻燃 热稳定级 耐水
符合规定	RoHS
材料特性	无定形 高韧性 耐应力开裂
材料用途	良好的电气性能 电子电器应用 食品服务应用 医疗护理用品 航空航天应用 飞机应用 汽车领域的应用 电池

物理性能测试标准数据单位

吸重率 24hr

ASTM D390

机械性能测试标准数据单位

ASTM D882

拉伸强度 垂直屈服

ASTM D882

拉伸强度 流动断裂

ASTM D882

拉伸强度 垂直断裂

ASTM D882

伸长率 流动屈服

ASTM D882

伸长率 垂直屈服

ASTM D882

伸长率 流动断裂

ASTM D882

伸长率 垂直断裂

ASTM D882

撕裂强度

ASTM D1004

撕裂强度

ASTM D1922

落锤线模量 流动	ASTM D8829
正割线模量 垂直	ASTM D882
热性能测试标准数据单位 MPa 3.20mm	ASTM D648
玻璃转化温度	ASTM E1356
线膨胀系数 流动 3.20mm	ASTM D696
电气性能测试标准数据单位	ASTM D257
绝缘强度 0.025mm	ASTM D149
介电常数	ASTM D150
阻燃性能测试标准数据单位	ASTM D2863