

索尔维Solvay TECHNYL PA66 2710IR 中等抗撞击

产品名称	索尔维Solvay TECHNYL PA66 2710IR 中等抗撞击
公司名称	上海多源塑胶原料有限公司
价格	41.00/公斤
规格参数	品牌:索尔维Solvay 型号:2710IR 性能:中等抗撞击
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	021-13701971786 13701971786

产品详情

供应索尔维Solvay TECHNYL PA66 2710IR 中等抗撞击

pa66 法国罗地亚 a216v50 加纤50%阻燃v0

pa66 法国罗地亚 a20v35 玻纤增强35%

pa66 法国罗地亚 a218v30 玻纤增强30%

pa66 法国罗地亚 pa66 2710ir ,a338 wit2 v30 尼龙加纤塑料

pa66 法国罗地亚 b50h1、psa244n

pa66 法国罗地亚 sx218v50 防火v0

pa66 法国罗地亚 1001ghf3、1021mf8 bk、2412ghf3

pa66 法国罗地亚 a205f a246m 尼龙纯树脂

pa66 法国罗地亚a30v25、a30h2v

pa66 法国罗地亚 a60g1v30 玻纤增强30%,ul94v0

TECHNYL 2710IR BRIGHT 物性表

基本值

冲击改性剂

	快的成型周期
	优良外观
用途	中等抗撞击性 注塑改性
机构评级	紧固件
RoHS 合规性	UU 453/2010/EC
外观	RoHS 合规 可用颜色
加工方法	自然色
部件标识代码 (ISO 11469)	注射成型
物理性能干燥调节后的单位制测试方法	>PA66-I 1.10
收缩率	
垂直流动方向	1.9
流动方向	1.9
吸水率 (23 ° C, 24 hr)	1.1
机械性能干燥调节后的单位制测试方法	65.0
拉伸应变 (断裂)	25

弯曲模量	2000
简支梁无缺口冲击强度 (23 ° C)	无断裂
悬壁梁缺口冲击强度 (23 ° C)	22
热变形温度 (1 mm 梁)	92.0
熔融温度	262
线形膨胀系数 - 纵向 (23 到 85 ° C)	7.0E-5
表面电阻率 (干燥调节后的单位制测试方法)	1.0E+15
体积电阻率	1.0E+15
介电强度	30

粗糙度率 0.020

漏电起痕指数

解决方案 A 550

解决方案 B 475

可燃性等级(调节后的单位制测试方法) HB

极限氧指数 21