

春志空调 脚踏风机是什么意思 脚踏风机

产品名称	春志空调 脚踏风机是什么意思 脚踏风机
公司名称	德州春志空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市鲁权屯工业园
联系电话	13583450680

产品详情

- 1、风机选型应根据进风系统的风量、压力损失来确定
- 2、计算风量和压力损失时应分别计算清洁通风时的新风量和滤毒通风时的新风量及相应风量下的压力损失。
- 3、如果清洁通风和滤毒通风合用一个风机时，应按二者的风量及其压力损失选用风机;如果清洁通风和滤毒通风分别设置进风机时，应按清洁通风新风量及其压力损失、滤毒通风新风量及其压力损失分别选用的进风机。安装时应检查机壳内是否有遗留物件，脚踏电动两用风机四人型，各部件连接是否牢固，转动是否灵活，如发现问题及时排除和调整。
- 2、风机安装时应注意呈水平位置，送回风管道及阀门的重量不应加在机壳上。
- 3、风机机座的固定采用预埋钢板。
- 4、安装方法详见国家建筑标准设计《防空地下室通风设备安装(04FK02)》相关内容和生产厂家所提供的技术资料。电动脚踏两用风机是一种人防设备，当人防工事、防空地下室在电源被毁，敌方使用原子、化学的情况下采用滤毒式通风防护不可少的设备。其技术指标的重点，是保证人力驱动情况下满足400人单元的滤毒式通风要求，djf-2电动脚踏两用风机，同时，考虑平、战结合，可利用电力作为人防工事，地下旅馆、餐厅和商场等进行通风换气。

整台设备由离心式通风机和传动机架两部分组成。

- 1、风机：风机主要包括钢制蜗壳、钢制叶轮。叶轮由12片薄板弧形叶片（后向式）、流线型前盘、平板后盘和轴盘组成。叶轮经过静、动平衡校验，脚踏风机是什么意思，运转平稳、气动性能良好。具有、噪音小、能耗低等优点。
- 2、机架：机架由齿轮箱、链轮、鞍座和把手构成。结构见外形图。传动装置都按较高精度制造，以

获得较高的机械效率。电动、脚踏转换由拨动齿轮箱换挡把手实现

1.安装前应仔细检查通风机各连接部分，叶片与机壳是否有碰擦现象。按图校正风口与叶轮之间间隙尺寸，而保持为水平位置。 2.如机架为散装件装箱，则应先将散装件按DJF-1型风机外形尺寸图整装成机架后，按图示地脚螺栓尺寸，共（11处）分别将机架及增速箱固定到位，尽量使两轴线同心并在其连接处“铰链联轴器”上装园推销。然后按使用说明书维护保养一节进行电动、脚踏变换工况（工况变换手把设在增速箱一侧）试运转。

2.如机架为散装件装箱，则应先将散装件按DJF-1型风机外形尺寸图整装成机架后，脚踏风机，按图示地脚螺栓尺寸，共(11处)分别将机架及增速箱固定到位，尽量使两轴线同心并在其连接处“铰链联轴器”上装园推销。然后按使用说明书维护保养一节进行电动、脚踏变换工况(工况变换手把设在增速箱一侧)试运转。风机选型应根据进风系统的风量、压力损失来确定

2、计算风量和压力损失时应分别计算情节通风时的新风量和滤毒通风时的新风量及相应风量下的压力损失。

春志空调(图)-脚踏风机是什么意思-脚踏风机由德州春志空调设备有限公司提供。德州春志空调设备有限公司为客户提供“排烟阀,排烟风机,防火阀,新风换气机,风机箱,风机盘管”等业务，公司拥有“春志空调”等品牌，专注于风机、排风设备等行业。，在山东省德州市鲁权屯工业园的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：吴宝春。