

# JFZ-4型计算机智能扭矩测量仪

产品名称	JFZ-4型计算机智能扭矩测量仪
公司名称	四川省东泰机械制造有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:东泰 型号:JFZ-4 测量范围:0-3000
公司地址	江油市工业园区东区
联系电话	0816-3515439 13398388036

## 产品详情

品牌	东泰	型号	JFZ-4
测量范围	0-3000	调整范围	0-3000 (mN.m)
尺寸	1500x580x850 (mm)	重量	1400 (kg)

### jfz-4型计算机智能扭矩测量仪特点及技术指标：

概述：jfz-4型计算机智能扭矩检定仪是在吸收国内外同类产品性能优点的基础上，结合国内外各个行业的实际需要研制出来的高科技产品。该产品已获得国家专利，专利号200520145859.8。jfz-4型计算机智能扭矩检定仪是在我公司原有产品基础上研发的第四代产品，其主要特征是加力装置的革命，由原来的滚动加力、手动3型丝杠加力，设计为现在的多级蜗杆传感器旋转加力装置。使用户操作起来更省力，检测数据更精确，完全满足用户的需求，该检定仪完全按照“jjg707-2003国家计量检定规程”设计制造的。它和国内外同类产品相比已经达到领先地位。特点：采用5寸点阵式液晶显示器显示检定数据。显示画面汉化处理，操作方便灵活。基于windows2000/xp的检定软件，计算机数据处理系统。高精度，响应速度快。智能分析，自动进行相对误差和重复误差计算。打印检定报告及检定证书。多级涡轮蜗杆传感器旋转加力装置，操作起来更省力，检测数据更精确。显示仪表最多可匹配15个传感器检定仪具有强大的扩展空间。带高精度自校装置。技术指标：检定范围：正反向0-3000nm，用户可根据需求选择一个或多个不同规格的传感器。设计标准：完全按照“jjg707-2003国家计量检定规程”的设计。基本显示误差： $\pm 0.5\%$  (0.3%)f.s+1个字显示方式：峰值保持与连续显示两种。电源：ac220v  $\pm 10\%$  50hz。使用环境：温度5-40，相对湿度85%rh以下。工作台尺寸：长1500mm,宽580mm,高850mm（根据检定仪量程设计工作台尺寸）。

<a href="#">jfz-4型智能型扭矩测量仪</a>	
自校装置配置：一、平衡杠杆 二、砝码	

一、平衡杠杆规格型号：

规格型号	备注
jfzg2000	配吊蓝
jfzg1000	配吊蓝
jfzg500	配吊蓝

二、砝码规格型号：

规格型号	精度等级	备注
jfzf100	4级	100n
jfzf80	4级	80n
jfzf40	4级	40n
jfzf16	4级	16n
jfzf8	4级	8n

三、扭矩传感器规格：

规格	量程	规格	量程
1nm	0.2-----1 nm	200nm	40----200 nm
2nm	0.4-----2 nm	300nm	60-----300 nm
5nm	1-----5 nm	500nm	100-----500 nm
10nm	2-----10 nm	800nm	160-----800 nm
20nm	4-----20 nm	1000nm	200-----1000 nm
30nm	6-----30 nm	1500nm	300-----1500 nm
50nm	10-----50 nm	2000nm	400-----2000nm
100nm	20-----100 nm	3000nm	600-----3000 nm