

# 金武士ST系列三进单出不间断电源ST3115KS PLUS 黄金武士15kva电源主要参数报价

产品名称	金武士ST系列三进单出不间断电源ST3115KS PLUS 黄金武士15kva电源主要参数报价
公司名称	中时利合（山东）能源科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:金武士 型号:ST3115KS PLU 使用范围:多领域应用
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号
联系电话	13964038110

## 产品详情

### 先进的DSP数字控制技术

先进的DSP数字控制技术，使UPS的性能更高，产品性能更加稳定，品质更加可靠。

### 绿色环保

本产品为绿色环保产品，符合国家电子信息产品污染控制管理办法，产品在正常使用情况下，不会对环境和人身造成伤害。

### 有源输入功率因数校正（PFC）

采用数字化控制的有源功率因数校正技术，使输入功率因数高达0.99以上，以避免电网环境受到污染，达到节能和降低系统成本的目的。

### 宽输入电压和频率范围

极宽的输入电压和频率范围，即使在电力环境非常恶劣的地区也能稳定的工作在市电供电模式，减少了电池放电的次数，延长电池的使用寿命。

### 零切换

市电异常时，UPS转入电池供电，UPS供电模式的转换时间为零，有效保证负载运行的安全性和可靠性。

### 频率自适应系统

可以设置成固定的50Hz或者60Hz系统。或者自动识别并适应50Hz/60Hz电源系统，满足不同电源系统的要求。

### 强大的扩展性功能

智能插槽提供了丰富的可扩展功能，可以选择USB卡，AS400卡，CMC监控卡，SNMP卡，RS485卡，EMD环境监测卡。

负载功率因数为0.8

适应目前多数用电设备的特性，提高机器的带载能力。

可搭配买。

型号	ST31 10KS	ST31 15KS	ST31 20KS		
基本参数	高频在线式UPS电源 三进单出				
设备类型	10KVA/8K			15KVA/12K	20KVA/16K
额定容量	W	W	W		
输入	电压范围	210-475Vac 3P4W+G			
	频率	40-60Hz(可调)			
	功率因数	0.99			
输出	电压范围	220Vac(1 ± 1%) 1P2W+G			
	频率	与市电同步(市电模式); 50Hz ± 0.1% (电池模式)			
	负载因数	0.8			
过载能力	市电状态: >105% 1分钟转旁路; >125% 30秒转旁路				
电池	类型	免维护蓄电池			
	容量	192V			
尺寸 宽x深x高(mm)	260x560x717				
净重(Kg)	39	55			

### 发电机使用

2021世界5G大会·5G与智慧交通高峰论坛举行，本次论坛以“5G为出行提速，为生活加彩”为主题，在国家交通运输部和主办方单位的支持与指导下，由广东省交通运输厅携手佳都科技主办，汇集海内外交通界、科研院所、企业界的杰出代表，为5G/6G的研究探索与进一步赋能智慧交通，创造交流探讨的平台，加快推进5G/6G技术研究与智慧交通应用的深入与拓展。