JLSZV-35三相组合式互感器

产品名称	JLSZV-35三相组合式互感器
公司名称	西安华仪电气有限公司
价格	18888.00/台
规格参数	型号:JLSZY-35 绝缘水平:40.5/80/185 电压:35000/100
公司地址	西安市高陵区榆楚镇南北五号路西
联系电话	18165475651

产品详情

JLSZV-35三相组合式互感器

介绍

JLSZV-35干式计量箱外部采用的高温硅橡胶材料，具有良好的憎水性，大大地提高了污闪电压，能有效地防止污闪故障的发生；具有抗老化和耐漏电起痕性能，电蚀损性能达到GB6553-1986[等效采用IEC587（1984）]标准中的1A
6.0级,可以连续承受污闪电压;具有耐机械冲击能力强、不易损坏、维护周期长的特点。

箱技术参数

1.额定电压：6KV. 10kV、35kV

2.准确等级：0.5和0.2级 0.5S和0.2S级

3.额定电压比：10000/100V、6000/100V、35000/100V

4.额定电流比：一次电流为：2.5、5、7.5、10、15、20、30、40、50、75、100……A/5A等规格。

5.双电流比规格：双变比电流二次电流有注明电流比为1S1、1S2、1S3、2S1、2S2、2S3其中S1、S2为小电流变比，S1、S3为大电流变比，其电流变比接法应按对应的变压器容量选择。

6.额定容量： JLSZV-35三相组合式互感器

6kV 0.2、0.2S、0.5、0.5S级电压部分：2×20VA 电流部分：2×10VA

10kV 0.2、0.2S、0.5、0.5S级 电压部分：2×20VA 电流部分：2×10VA

35kV 0.2、0.2S、0.5、0.5S级 电压部分：2×30VA 电流部分：2×15VA

使用条件

1．环境温度在-40°C至45°C之间，日平均气温不超过35°C;2．海拔不超过1000米（高海拔地区使用时请提供海拔高度）;3．大风速：≤34m/s;4.相对湿度: 日平均值不超过95%,月平均值不超过90%;5.抗地震性能:水平加速度0.25g,垂直加速度0.125g;6.jlszv-35w可在1.2倍额定电压因数下长期运行;7.装置种类:户外复合绝缘全封闭式结构;8.产品重量：485
Kg(包括避雷器重量);9.表面爬电距离：1300mm；10.额定绝缘水平：40.5/95/200KV

结论

计量自动化系统独特的技术优势，可以减少员工的工作负荷在很大程度上，提高了工作效率，降低管理成本，提高经济效益。但作为一个新兴的技术，计量自动化技术的发展也需要进行完善了很长时间。因此，现阶段各供电企业应结合考虑自身的实际情况以及管理方法，使计量自动化系统更好地供电企业服务。