

金武士机房电源ST31 20KS PLUS 三进单出20kva连续 工作电压192v外接充电电池

产品名称	金武士机房电源ST31 20KS PLUS 三进单出20kva连续 工作电压192v外接充电电池
公司名称	中时利合（山东）能源科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:金武士 型号:ST31 20KS 使用范围:多领域应用
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号
联系电话	13964038110

产品详情

产品详情

ST31 15KS详细参数表容量

15KVA

型号

ST31 15KS

ST31 15KS输入参数

整流器类型 IGBT整流

额定电压 400V 3PH

输入电压范围 207~475 VAC

输入频率范围 40HZ~60Hz-50~70HZ（可调）

输入功率因数 0.95

ST31 15KS输出参数

额定输出

15KVA / 12 KW

功率

额定输出 220Vac(1 ± 1%) 1P2W+G

电压

输出频率 46-54HZ同步市电；50HZ（市电40

-46HZ或和54-60HZ);50HZ（电池

）

工作方式 在线式

输出波形 正弦波

转换时间 105% ± 5% 125% ± 5%:1分钟后转

旁路输出告警；125% ± 5% < 负载

135%：30秒后转旁路输出告警；

负载 > 135% ± 5%:300毫秒后转旁路

输出告警。
过载能力 市电状态: >105% 1分钟转旁路;

>125% 30秒转旁路

ST31 15KS电池和运行时间电池免维护蓄铅酸
型号蓄电池
标准30分钟到8小时
后备可选
时间
电池-
包型
号
电池8小时
典型
充电
时间
电池192V
电压
ST31

15KS系统参数及标准安装方式

整机效率
电磁兼容
浪涌保护
防护类型

塔式

Up to 90%

ICE/EN/AS 62040-1 ; CISPR 22 A级

ICE/EN 62040-2 , 满足ICE/EN 61000-4-5

IP20

ST31 15KS通信和管理接口端口

RS232 , 可选Wedpower卡、AS400卡

控制面板

LED状态指示

有声报警

市电停电时报警4秒一次 : 特别的低电池报警每
秒一次

ST31 15KS物理指标W

560.00 mm

D

H

重量

颜色

ST31 15KS环境工作环0 - 40 ° C

境

工作相0 - 95%

对湿度

操作高0-1500米

度

存储温-5 - 45 ° C

度

存储相0 - 95%

对湿度

存储高0-15000米

度

听觉噪<54.00 dB

音距设

备表面

1 m 处

ST31 15KS保修标 3年内维修
准 或更换

质
保

ST3115KS详细参数表容量15KVA型号ST3115KSST3115KS输入参数整流器类型IGBT整流额定电压400V3PH
输入电压范围207~475VAC输入频率范围40HZ~60Hz-50 ~ 70HZ (可调)

输入功率因数0.95ST3115KS输出参数额定输出功率15KVA/12KW额定输出电压220Vac($1 \pm 1\%$)1P2W+G输出
频率46-54HZ同步市电；50HZ (市电40-46HZ或和54-60HZ);50HZ (电池)

工作方式在线式输出波形正弦波转换时间 $105\% \pm 5\%$ $125\% \pm 5\%$:1分钟后转旁路输出告警； $125\% \pm 5\% <$
负载 135% ：30秒后转旁路输出告警；负载 $>135\% \pm 5\%$:300毫秒后转旁路输出告警。

过载能力市电状态: $>105\%$ 1分钟转旁路; $>125\%$ 30秒转旁路ST3115KS电池和运行时间电池型号免维护蓄铅酸
蓄电池

标准后备时间30分钟到8小时可选电池包型号-电池典型充电时间8小时电池电压192VST3115KS系统参数及
标准安装方式塔式整机效率Upto90%电磁兼容ICE/EN/AS62040-1；CISPR22A级浪涌保护ICE/EN62040-2，
满足ICE/EN61000-4-5防护类型IP20ST3115KS通信和管理接口端口RS232，可选Wedpower卡、AS400卡控制
面板LED状态指示有声报警市电停电时报警4秒一次；特别的低电池报警每秒一次ST3115KS物理指标W56
0.00mmD260.00mmH717.00mm重量39.50KG颜色黑色ST3115KS环境工作环境 $0-40^{\circ}\text{C}$ 工作相对湿度0-95%操
作高度0-1500米存储温度 $-5-45^{\circ}\text{C}$ 存储相对湿度0-95%存储高度0-15000米听觉噪音距设备表面1m处 <54.00
dBST3115KS保修标准质保3年内维修或更换