

彩钢瓦除锈喷漆翻新步骤

产品名称	彩钢瓦除锈喷漆翻新步骤
公司名称	沧州恒鑫环保科技有限公司
价格	8.00/公斤
规格参数	恒鑫:环保科技 规格:20公斤/桶 颜色:灰色、蓝色
公司地址	河北省沧州市工业园区
联系电话	0317-4363052 18232863556

产品详情

恒鑫以客户满意为宗旨，提供优质产品，不断追求卓越，为增强产品的竞争力，具备了为各种工程配套服务的能力。恒鑫致力于防腐工程的技术研究和工程施工，施工设备齐全、在多次施工过程中积累了丰富的施工经验、竭诚为广大客户服务。承诺：以忠诚的信誉，先进的技术，可靠的质量，合理的价格，更优质的服务来赢得广大客户的信任。

彩钢翻新胶溶剂介绍--化工厂、钢厂或是海边等环境下，彩钢翻新胶大部分彩涂板基本1-2年就会生锈漏水。精钢覆膜瓦由于有复合膜层的保护，不会有水气、阳光、酸碱气体、腐蚀性离子等影响钢板基板，可以很好的保护钢板。薄膜本身不会有氧化腐蚀，同时膜也是绝缘的，不会发生针对钢板基板的电化学腐蚀。

精钢覆膜瓦外层的耐候复合膜层具有很好的耐候性能，在各种严酷环境下都能保证较长的服役年限。水性彩钢翻新漆比油性涂料更耐黄：水性涂料涂料膜没有含易黄变的物质，而油性含大量硝化棉、PU含大量TDI等易黄变物质。水性工业漆柔韧性：水性涂料的柔软性是油涂料无法比拟的，因为水性涂料涂料膜几乎都是纯树脂交联的，而含有大量的硝化棉，PU含有大量极易断链的TDI。硬度介绍：单组分的硬度HB~1H，相当于涂料;双组分的硬度1~2H，即类同于PU涂料。注：有的单组分产品带有一定量羟基，如适配固化剂使用，往往可以提高一个HB硬度。水性涂料选择时候注意：差的水性涂料不耐冷水(绝大多数)，会起白影、鼓泡或渗入等，好的水性涂料没有反应(极少数)。彩钢瓦翻新漆亮光少一分左右，如单组分水性涂料可以达到8分光，双组分可以达到9分光。

施工彩钢翻新胶的环境温度必须保持在大于5℃，周围环境的相对湿度必须保持小于80%的状况下；所有的水性聚酯漆和工具，木材不能够沾污到油脂、油性漆或天那水，严禁与其它油漆混用；为了保持漆膜更好的效果，在漆膜未干之前避免沾水。使用水性漆进行涂装，尽量注意薄涂，不能厚涂，并且涂刷要均匀，防止流坠；重涂时间不宜过长，若重涂时间过长，漆膜干透，涂刷前必须打磨施工完毕或中间暂停使用，应该立刻用清水清洗工具。

水性漆的成膜有个过程，任何一块金属都不是纯净与平滑的，由此会产生出一个个的不同电位的小块，不同电位小块之间就会有电流产生，金属氧化由此发生而形成锈斑，即闪锈”。从这些不同的说法可以看出，闪锈的产生是一个电化学过程。由于水性涂料本身是导体，对存在电位差的不同区域间形成电荷迁移通道，这样腐蚀就在水性涂料成膜过程的短时间内发生，形成了闪锈。很明显，湿漆膜保持的时间越长，闪锈现象就越严重，这样就可以解释低温高湿情况下闪锈现象更为严重的原因。事实上，由于闪锈是一种电化学现象，因此排在氢元素前面的活泼金属，使用水性涂料施工时都将遇到这一问题。我们在对钢材、铸铁、铝及铝合金、镀锌板等底材的涂装试验中发现。