

## 三亚市钢边橡胶止水带型号

产品名称	三亚市钢边橡胶止水带型号
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	45.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

止水带按制造材质分为：橡胶止水带（R），如：天然胶、氯丁胶、丁苯胶等，塑料止水带（P），如：聚氯乙烯、聚乙烯等，金属止水带（M），如：铜、不锈钢、碳钢等，按用途分：变形缝用止水带（B），施工缝用止水带（S），有特殊耐老化要求的接缝用止水带（J），注：有钢边的止水带（G，如：BG、SG、JG），按设置位置分：中埋式止水带（Z），背贴式止水带（T）。变形型止水带（能够适应接缝变形的止水带又分为封闭型（中心孔等）和开敞型（中心变形体不封口）两种开敞型包括W型、F型、型、波型等）产品标记：用途-材质-位置-规格（长×宽×厚）止水带主要用于建设工程、地下设施、隧道、污水处理厂、水利、地铁等工程为闸门、坝底、建筑工程、地下建筑物等伸缩缝混凝土浇制配用从而确保工程建筑的使用寿命好了

经商者以利为道，购物者求物美价廉，这是无可厚非的做法。然而市场上的钢边橡胶止水

带价格已经被销售者提了又提，消费者很难知晓它的初价格，尤其是一种新型的或很少用

到的型号的价格，那么如何才能买到物美价廉的产品呢？这确实是一件非常困难的问题

。但并不是没有办法，只要消费者肯动脑筋，还是可以买到货真价实的钢边橡胶止水带的

。

现在很多采购人员都知道了止水带的价格，但是当产品初刚走向市场的时候，面对各种各样的价格，采购人员是怎么样判断的呢？初工业中的采购人员在购买之前，不要到市场上去调查这种产品，而是要到正规的生产厂家进行考察，在工厂里，采购人员甚至可以了解产品的生产过程，了解产品的生产原料以及初的成本。

了解关于钢边橡胶止水带的知识，包括它的规格型号、质量标准等等。了解了这些就已经了解了这种产品的全部，这样再去购买，这样就轻松的多了，即使它的价格被提的再高，只要自己掌握了标准，就有了与销售人员进行谈价格的尺度，这样销售人员也会非常愿意和采购人员合作。

钢边橡胶止水带一般焊成三角形，支撑架底板和顶板按500的间距进行布置，边墙竖向施工缝跟边墙分布筋等间距布置，支撑架和主筋焊接，钢板跟支撑架焊接，边墙水平施工缝钢板先在钢板的底部焊一根支撑钢筋，然后再用支撑架进行定位。焊接所用焊条的规格及材料性能应符合设计要求。钢板中心线与施工缝重合，安装于1/2板（墙）厚，并且先浇混凝土和后浇混凝土各一半，保证钢板的水平度和垂直度。钢边橡胶止水带燕尾朝向要求为：顶、底板燕尾朝上，侧墙水平施工缝朝背水侧，侧墙竖向施工缝朝迎水侧。钢板安装结束，首先进行自检，然后通知质安科验收，zui后由质安科会同监理一同进行验收，经验收合格后才能进行下一道工序的施工。钢边橡胶止水带施工与安装注意事项：采用

钢筋或模板对钢边橡胶止水带进行定位。施工缝间隙止水带一般一半先浇注于砼中，另一半在二期施工中埋入砼内