

旭化成尼龙PA66 旭化成尼龙PA66

产品名称	旭化成尼龙PA66 旭化成尼龙PA66
公司名称	上海牵献塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:旭化成尼龙PA66 型号:1 产地:旭化成
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338幢
联系电话	17317157608

产品详情

PA66日本旭化成系列 旭化成尼龙PA66，旭化成尼龙PA66代理商

1300S通用等级。平衡的流动性和机械性能。接头，垫圈，电线绑扎带

1402S热稳定型等级。具有良好的抗热老化性能。接头，活性炭过滤器

1402SH优良的铰接性，塑性和脱模性能。用于快速造型周期。接头，夹子

1500由于分子量大，因而具有优良的机械性能。紧固件，薄板

1502与1500类似，但具有较高的抗热老化性能。汽车机罩下零件

1502S与1500类似，但具有较高的抗热老化性能。汽车机罩下零件

1700S与1500类似，但分子量更大。适用于厚壁零件的挤压。杆，薄膜

1702与1502类似，但具有更大的分子量。杆，薄板

9400S良好的耐冲击性能。适用于厚壁零件。铁路枕木绝缘体

玻纤增强型

13G43增强的强度和刚性，玻璃纤维含量为15%，33%和43%。机械和电气零件，如微型电动机；汽车零件，如散热器水箱，变速杆。

13G25增强的强度，刚性和耐久性，玻璃纤维含量为25%。汽车零件

1402G增强的强度和刚性，玻璃纤维含量为15%和33%。具有良好的抗热老化性。加热器水箱，燃料喷射器，防滑刹车系统感测器，以及汽车其他机罩下零件。

14G50增强的强度和刚性，玻璃纤维含量为25%，33%和50%。具有超高的抗热老化性，抗疲劳性，和抗蠕变性。机械和电气零件，发动机架，以及其他汽车机罩下零件。

54G43增强的强度，刚性和耐抗冲击性，玻璃纤维含量为33%和43%。良好的外观。风扇，铁路枕木绝缘体，办公家俱

93G33增强的强度和刚性，玻璃纤维含量为33%。良好的外观。办公家俱

90G33增强的强度和刚性，玻璃纤维含量为33%。良好的流动性和外观。汽车零件

90G50增强的强度和刚性，玻璃纤维含量为50%。良好的外观。办公家具

90G55增强的强度和刚性，玻璃纤维含量为55%。良好的外观和耐气候性。汽车外部零件

90G60表面平滑，同时还具有90G55的刚性。汽车外部零件