

襄阳群龙货源充足 新能源高压线束 襄阳樊城高压线束

产品名称	襄阳群龙货源充足 新能源高压线束 襄阳樊城高压线束
公司名称	襄阳群龙汽车部件股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳深圳工业园深圳大道7号
联系电话	13774187482 13774187482

产品详情

襄阳汽车线束加工中的一些问题及解决方案

底盘线因与车体接触部分较多，因此用波纹管包扎防止线束磨损。襄阳汽车线束加工，襄阳汽车线束公司工艺一般为：开线(下料裁线) 压接(分支压接、端子压接) 组装(预装、缠绕、标记) 导通测试。

汽车线束加工中的一些问题及解决方案裁线工序裁线不良的结果：1、剥皮尺寸不良：导致下道工序(压接)不能正常操作，襄阳樊城高压线束，也就导致成品的不合格。2、导线尺寸不良：导线尺寸太短，汽车高压线束，导致成品线不合格。3、线芯损伤、氧化：压接不良、虚接。不良品处理流程：(尺寸不良为例)1.操作工：发现尺寸太短，立即查找不合格原因，与检验员沟通解决，防止出现批量不良品，并将尺寸短的直接报废，不得与合格品混在一起转入下道工序；尺寸长的用剥线钳返工由检验员确认是否合格。

汽车空调线束有哪些特点?

2、汽车空调线束。以整车线束为例：0.5mm²规格线适用于仪表灯、指示灯、门灯、顶灯等；0.75mm²规格线适用于牌照灯、前后小灯、制作灯等；1.0mm²规格线适用于转向灯、雾灯等；1.5mm²规格线适用于前大灯、喇叭等；10mm²以上规格线适用于发动机。3、汽车开关线束。线束上各端头为了便于识别和纠错，通常打上标志数字和字母，以标明导线的连接对象，高压线束设计，操作者看到线束上的标志，新能源高压线束，就能正确连接

到对应的电线和电气装置上。这样的标志方便修理或更换线束。此外，同一个回路用同一种电线颜色进行区分也是一种简单的标志。

线束厂家称元件和连接线的表示方法 元件用于电路图中时有集中表示法、分开表示法、半集中表示法。元件用于布局图中时有位置布局法和功能布局法。连接线用于电路图中时有单线表示法和多线表示法。连接线用于接线图及其他图中时有连续线表示法和中断线表示法。4、图形符号、文字符号（或项目代号）是电气图的主要组成部分。一个电气系统或一种电气装置同各种元器件组成，在主要以简图形式表达的电气图中，无论是表示构成，表示功能，还是表示

电气接线等等，通常用简单的图形符号表示。

襄阳群龙货源充足(图)-新能源高压线束-襄阳樊城高压线束由襄阳群龙汽车部件股份有限公司提供。襄阳群龙货源充足(图)-新能源高压线束-襄阳樊城高压线束是襄阳群龙汽车部件股份有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杨。