

# 台湾飞乐 气动工具 强力 1" 气动扳手 风炮

产品名称	台湾飞乐 气动工具 强力 1" 气动扳手 风炮
公司名称	乔易(上海)贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:FW-8760 规格:强力型1英寸气动扳手 类型:气动扳手
公司地址	上海市闵行区宜山路2016号6楼N座
联系电话	021-54931751

## 产品详情

型号	FW-8760	规格	强力型1英寸气动扳手
类型	气动扳手	品牌	飞乐
空载转速	3400 ( r/min )	耗气量	42.4 ( L/s )
外形尺寸	- ( mm )	适用范围	汽車、公共巴士、休旅車、吉普車、模具安裝、農業機械、建設機械、大型機械、等輪胎或內部機件之維護拆修、機械組裝業、機械修理業、大樓橋樑、鋼骨結構、板模等等

### 1"专业级气动扳手系列

产品介绍	1.枪型手把设计,轻便,操作方便 2.扭力强劲,操作时扭力持续性佳 3.选用耐冲击,耐寿材料零部件组成 4.旋控式之正逆转及三段变速开关钮 5.特殊规格:传动轴长度可指定为151mm—fw-876l(标准长度为36mm)
产品通路	汽修厂、轮胎保养业、电动工具行、电机行、机械五金行、工具行、营造商、水电商、土木府机构、军方单位、学校等之标购案,机床加工前架模夹具
适用范围	汽车、公共巴士、休旅车、吉普车、模具安装、农业机械、建设机械、大型机械、等轮胎或组裝业、机械修理业、大楼桥梁、钢骨结构、板模、小型航空器与船舰、机车(摩托车)或重

规格型号：

型号	方型转轴驱动	螺栓尺寸	体长	每分钟平均耗气量(scfm/m <sup>3</sup> /min)	进气口尺寸	空压管(i.d.)	空压条件(psi) (kg/cm <sup>2</sup> )		扭力值(ft- lbs/kg-m)	最大值(ft- m)
fw-876	1 ”	13/4 ”	111/2 ”	42.4/1.2	1/2 ”	1/2 ”	90	6.3	1600/221.2	1800/

90psi最大扭力值(mac.torque):1800ft-lbs/250kg-m/2440n.m.3400rpm.

8760type机重(weight):21.3lbs/9.7kgs.

具3段调速机构功能3-position power regulator.

1/2"空压管,1/2"进气口,42.4scfm.

1" air pro. impact wrenches1"专业级气动扳手系列

japan"s drive anvil. durable material. made in taiwan.日本钢材，台湾制造.

s:external trigger. s代表外板机机型.

l:standard length of drive anvil. l代表标准长度之传动轴.

xl:extra length of drive anvil.xl代表超长传动轴.

air pressure 使用空压机气压条件：90psi/6.3kg-cm<sup>2</sup>.