

台达UPS电源GES-HPH40K三进三出40KVA参数36KW应急电源

产品名称	台达UPS电源GES-HPH40K三进三出40KVA参数36KW应急电源
公司名称	山东埃易斯德电源科技有限公司
价格	20.00/台
规格参数	品牌:台达 型号:GES-HPH40K 规格:40KVA
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19幢1-303室27号
联系电话	0531-83158300 15711116758

产品详情

UPS系统能在电网停电后,能不间断持续供电,直到额定的较低电池电压时,自动停机,保护电池。

台达UPS提供RS232接口,提供设备管理软件和设备故障诊断,管理和诊断结果可以给予广播提示和告警。

UPS电源装置应该具备防雷保护措施和必要的手段。

UPS 功能说明

真正在线式设计,提供您的重要电气设备一个全天候不断电之电源。

宽广的输入电源范围,可减少电池放电机率。

自动侦测输入频率可操作于50 Hz或60Hz。

输入电流具功率因子修正和使用高频脉宽调变逆流器,使 UPS 具有高性能特性。

可选择隔离变压器来提供电气隔离和多重输出电压。

在 UPS 无市电输入时,允许由电池激活,提供稳定的交流电力。

远程紧急断电：可于紧急状态以远程开关装置,将输出立即切断,防止危险。

标准配备RS232,和各种状态接点接口,适用于各类型计算机通讯。

可选购SNMP 适配卡以提供网络通讯。

利用微处理器技术执行自我侦测和 LCD 讯息显示,以提供详细的运转状态信息。

静态旁路供给电路含有突波抑制和 EMI 滤波功能。

逆流器自动回复：

UPS 的逆流器在低电池电压关机后交流电源恢复时,可自动再激活。

当过载情况清除,可由静态旁路自动转回逆流器输出。

在长时间备用模式操作下,可将警告声关闭,而指示灯仍然维持亮着。

可另外增加外部电池组,以延长备用模式的运转时间。

可选择“经济模式”(ECONOMY MODE)操作:当输入电压在额定电压 $\pm 10\%$ 范围内,UPS 将在旁路状态下工作,若超出范围外则切换至逆流器状态下操作,可提高UPS之运转效率。

当 UPS 在旁路模式操作下,可自动侦测旁路电压,若输入电压超出额定电压 $15\% \sim 20\%$ 范围外,将关闭输出以保护电气设备。