现货PMMA 韩国LG EG-920 抗冲击耐磨压克力

产品名称	现货PMMA 韩国LG EG-920 抗冲击耐磨压克力
公司名称	东莞市凯硕塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:耐磨压克力 规格:25KG/包 包装:韩国LG 原厂原包
公司地址	樟木头奥园塑金国际15栋109
联系电话	0769-21122780 13622628657

产品详情

现货PMMA 韩国LG EG-920 抗冲击耐磨压克力

%成型收缩率:0.4 %缺口冲击强度:3

供应PMMA|HI855S主要性能：橡胶抗冲改性剂，改良抗撞击性，高抗撞击性，耐气候影响性能良好。重要参数：熔体流动速率:5.5 g/10min密度:1.165 g/cm3吸水率:0.4 %成型收缩率:0.6 %缺口冲击强度:4.5

供应PMMA|IF850特性备注：流动性。用途：适用于复杂的架子或面积大而薄的墙饰件。重要参数：熔体流动速率:12.5 g/10min密度:1.18 g/cm3吸水率:0.3 %成型收缩率:0.4 %缺口冲击强度:1.6

供应PMMA|IH830特性备注：热性、机械强度及表面硬度。用途：适用于尾灯和其他汽车零件。重要参数：熔体流动速率:2.3 g/10min密度:1.18 g/cm3吸水率:0.3 %成型收缩率:0.4 %缺口冲击强度:1.

供应PMMA|IG840重要参数：熔体流动速率:5.0 g/10min密度:1.18 g/cm3吸水率:0.3 %成型收缩率:0.4 %缺口冲击强度:1.6

供应PMMA|HI334主要性能：橡胶抗冲改性剂，改良抗撞击性，高抗撞击性，耐气候影响性能良好。重要参数：熔体流动速率:3.5 g/10min密度:1.17 g/cm3吸水率:0.4 %成型收缩率:0.6 %缺口冲击强度:4

供应PMMA|HI835S主要性能：橡胶抗冲改性剂，改良抗撞击性，高抗撞击性，耐气候影响性能良好。重要参数：熔体流动速率:2.6 g/10min密度:1.17 g/cm3吸水率:0.4 %成型收缩率:0.6 %缺口冲击强度:4

供应PMMA|HI855H主要性能：橡胶抗冲改性剂，改良抗撞击性，高抗撞击性，耐气候影响性能良好。重要参数：熔体流动速率:4 g/10min密度:1.16 g/cm3吸水率:0.4 %成型收缩率:0.6 %缺口冲击强度:6

供应PMMA|HI855M主要性能：橡胶抗冲改性剂，改良抗撞击性，高抗撞击性，耐气候影响性能良好。重要参数：熔体流动速率:6.0 g/10min密度:1.17 g/cm3吸水率:0.6