

砂面中间凸起型无胎贴缝带的使用方法

产品名称	砂面中间凸起型无胎贴缝带的使用方法
公司名称	新乡市华扬机电材料设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	新乡市开发区牧野路
联系电话	13569445015

产品详情

新型裙边设计，有效防止进水，不侧漏，带给路面全方位的保护。

一、 按需定制，品种多样

根据施工地点的气候特征和路面裂缝的宽窄深浅，接受客户定制，可实现一对一的裂缝修补方案。

二、 独特覆膜裙边设计

(1) 减少气味散发；

(2) 防止带与带之间黏连，便于储存运输；

(3) 施工时便于揭掉覆膜。

三、 材料柔软，施工便捷 (1) 胶结料低温性能大幅提升，材料更加柔软，利于转弯粘贴，且无需使

用胶皮锤压实，施工效率大幅提高；

(2) 无需任何机具，纯人工作业可贴缝600-1000延米/(人*每台班)；

(3) 在开放交通的情况下能够在更短的时间内碾压平整，常温情况15天内即可消除跳车现象。

四、贴合性好，黏结性强

(1) 胶结料呈中间厚两端渐薄的形态，更有利于贴合地面；

(2) 双面附膜，施工时揭掉内膜，将贴缝带平整的一面紧密贴合于地面裂缝处；

(3) 5 以上即可一次性与路面紧密粘结。

五、技术可靠：不渗水，高温时不流淌、不粘轮，低温时不脆裂，耐久性好，不会破坏路面结构。

六、适用性强：可用于水泥路面、沥青路面的裂缝处理，还可用于旧路面罩面前的裂缝处置。

七、节能环保：无燃料消耗，无气体排放。