

## 自粘防水卷材 工程防水产品 厚度自选

产品名称	自粘防水卷材 工程防水产品 厚度自选
公司名称	广州护城建材科技有限公司
价格	118.00/卷
规格参数	品牌:护城元帅 用量:1.0-1.2kg/m 产地:广州
公司地址	广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科荣二街3号
联系电话	13925180098

## 产品详情

自粘防水卷材是一种以SBS等合成橡胶、增粘剂及优质道路石油沥青等配制成的自粘橡胶沥青为基料，强韧的高密度聚乙烯膜或铝箔作为上表面材料，可剥离的涂硅隔离膜或涂硅隔离纸为下表面防粘隔离材料制成的防水材料。它是一种极具发展前景的新型防水材料，具有低温柔性、自愈性、及粘结性能好的特点，可常温施工、施工速度快、符合环保要求。

### 产品特点

- 1、不用粘结剂，也不须加热烤至融化，只须撕去隔离层，即可牢固地粘结在基层上。施工方便且施工速度极快。
- 2、具有橡胶的弹性，延伸率优良，很好地适应基层的变形和开裂。

3、具有优异的对基层的粘接力，粘结力往往大于其剪切力（粘合面外断裂），确保搭接严密可靠，天衣无缝。

4、极具特色的“自愈功能”，能自行愈合较小的穿刺破损，在遭遇穿刺或硬物嵌入时，会自动与这些物体合为一体，保持良好的防水性能。

5、施工安全，不污染环境，施工简便干净，容易做到现场文明施工。

6、除主体材料外，表面材料聚乙烯膜也具有优良的防水性和很高的强度（聚乙烯丙纶卷材即仅以此膜防水），因此防水具有双重保险性。

7、耐腐蚀：该卷材具有很好的耐酸、耐碱，耐化学腐蚀，在各种环境中具有优良的耐老化性能。

8、耐腐蚀：该卷材具有良好的耐酸、耐碱、耐化学腐蚀（铝箔卷材的表面部分除外），在各种环境中具有优良的耐老化性能。

工艺流程

1、干铺法（基层表面清理、修补 涂刷配套的基层处理剂 节点部位粘贴 定位、弹基准线  
铺贴自粘性橡胶防水卷材 辊压、排气 收头处理及搭接 组织验收 保护层施工。）

2、湿铺法（清理基面 湿润基层（如基层湿润无需此项工序） 定位、弹线 搅拌并铺抹水泥浆 铺贴  
卷材 提浆、排气、晾放 搭接边密封 卷材收头、密封 检查验收。）

注明：本卷材产品具有多种规格型号，价格均不相同，如有需求，可直接拨打联系！