

# 高速冲床、高速压力机、VH-16、徐州锻压机床厂

产品名称	高速冲床、高速压力机、VH-16、徐州锻压机床厂
公司名称	无锡市明旭机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:压力机 型号:VH-16 主电机功率:2.2 ( kw )
公司地址	无锡市钱皋路168号 ( 国联金属材料市场A1室 )
联系电话	0510-82307435 13506171501

## 产品详情

类型	压力机	型号	VH-16
主电机功率	2.2 ( kw )	公称压力	160 ( kn )
滑块行程	10 ( mm )	行程次数	650 ( 次/min )
动力类型	气动	产品类型	全新

用途与结构性能：该系列压力机采用三维 cad 设计，经有限元受力分析、模态分析，达到国际水准。特别适用于生产电器接插件、ei 铁芯、马达定转子等小型零件的加工。配备自动送料装置可实现高效、高精度冲压生产。高强度合金铸造机身，经热时效处理，具有刚性好，减震性好，变形小的优点  
无极变速，触摸屏人机界面，操作方便 进口电气 plc 控制，可靠性高  
低惯量离合器结合平稳、制动迅速 自动稀油机动润滑，润滑充分  
主轴及连杆采用进口高精度滚动轴承，运转精密稳定  
滑块导轨超长且附有气囊式平衡装置，运动平稳精确。

### 主要技术参数 specification

项目名称 item	单位 unit	vh-16	vh-25	
公称力 nominal pressure	千牛 kn	160	250	
公称力行程 nominal pressure stroke	毫米 mm	1.2	1.6	
滑块行程 stroke length	毫米 mm	10	20	30
行程次数	次 / 分 spm	150-	150-	150-

no.of strokes per minute		650		600	55
最大装模高度	毫米 mm	210		205	20
max. die height					
装模高度调节量	毫米 mm	50		50	
die height ajustment					
喉深	毫米 mm	150		155	
throat depth					
工作台板尺寸	前后 f.b.		毫米 mm	290	
bolster surface	左右 l.r.		毫米 mm	480	
工作台孔	前后 f.b.		毫米 mm	80	
bed opening	左右 l.r.		毫米 mm	150	
滑块底面尺寸	前后 f.b.		毫米 mm	140	
slide surface	左右 l.r.		毫米 mm	250	
模柄孔尺寸	毫米 mm	ø 40x60		ø 40x75	
stemhole					
立柱间距离	毫米 mm	180		180	
distance between uprights					
垫板厚度	毫米 mm	60		75	
thickness of bolster					
主电机	千瓦 kw	2.2		3	
main motor					
外型尺寸	前后 f.b.	毫米 mm	1200		1200
overall dimension	左右 l.r.	毫米 mm	1000		1089
	高度 height	毫米 mm	1800		2012
气压	兆帕 mpa	0.5		0.5	
air pressure					
重量 weight	千克 kg	1900		2200	