

苏州昌辰-CHW单通道数显表

产品名称	苏州昌辰-CHW单通道数显表
公司名称	苏州昌辰仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州工业园区星汉街5号B幢6楼09/10单元第五技术服务中心R室
联系电话	0512-62969710

产品详情

单通道仪表选型指南

热工仪表指用于热工量测量及控制的仪表。常用热工量一般包括温度、湿度、压力、单通道热工表包括5个系列产品，主要的差别在测量精度，测控速度及可选配的功能方面。CHW系列是标准型，精度等级为0.2级，满足绝大部分的应用要求。

CHW系列是标准型，与CHT不同之处在于输入信号为wan能输入,可通过设置选择。

CHEW系列是高精度兼快速测控型。

CHK系列是增强型，可选配1点外部开关量输入。

CHW wan能输入型数显表的基本性能

0.2级精度，测控速度每秒10次。显示范围-1999~9999.

双四位数码管显示（主显示+第二显示），其中第二显示可供显示工程量单位等信息。

wan能输入，通过设置选择。

10段折线修正功能

峰值、谷值获取功能

可选配通讯、变送和24V外供功能。

CHW wan能输入型数显表的选型代码

注1：同时需要变送和通讯功能时：

- a) A、B、C尺寸支持同时选变送和通讯功能；
- b) D、E尺寸受端子数限制，同时选变送和通讯功能时不能有外供及第4报警；
- c) F尺寸受端子数限制，同时选变送和通讯功能时不能有外供及第3报警；
- d) G尺寸受端子数限制，同时选变送和通讯功能时不能有外供；