

庆华油压机、四柱液压机YQ32-1250南通锻压设备厂

产品名称	庆华油压机、四柱液压机YQ32-1250南通锻压设备厂
公司名称	无锡市明旭机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:液压机 品牌:南通锻压设备厂 型号:YQ32-1250
公司地址	无锡市钱皋路168号(国联金属材料市场A1室)
联系电话	0510-82307435 13506171501

产品详情

类型	液压机	品牌	南通锻压设备厂
型号	YQ32-1250	主电机功率	74 (kw)
公称压力	12500 (kn)	滑块行程	900 (mm)
工作台尺寸	1600*1600 (mm)	动力类型	液压
控制形式	其他	布局形式	立式
作用对象材质	金属	适用行业	通用
产品类型	全新		

性能特点：三梁四柱式结构，经计算机优化设计，简单、经济、适用。液压控制系统采用插装阀集成系统，动作可靠，使用寿命长，液压冲击小，减小了连结管路与泄漏点。独立的电气控制系统，工作可靠，动作直观，维修方便。采用按钮集中控制，设调整（点动），单次（半自动）二种操作方式。可实现定程，定压二种成型工艺，并具有保压延时等性能。工作压力、行程根据工艺需要在规定的范围内可调。

适用领域：本系列压机适用于金属材料的拉深、弯曲、翻边、冷挤、冲裁等工艺，还适用于校正、压装、粉末制品、磨料制品、压制成型以及塑料制品，绝缘材料的压制成型。

可选配附件：· 冲裁缓冲装置 · 移动工作台 · 光幕安全保护装置 · 油冷却装置 · 触摸式工业显示屏 · 打料装置（液压式或机械式） · 模具快速夹紧机构 · 进口plc · 换模用浮动导轨和滚动托架 · 上置式液压系统 · 滑块锁紧机构

参数名称	单位	yq32-1250
公称力	kn	12500
顶出力	kn	2000

液体最大工作压力		mpa	25
滑块行程		mm	900
顶出行程		mm	400
开口高度		mm	1500
滑块速度	空程下行	mm/s	30
	工作	mm/s	8-10
	回程	mm/s	55
工作台尺寸	左右	mm	1700
	前后	mm	1600
机器外形尺寸	左右	mm	5250
	前后	mm	3800
	地面上高度	mm	6000
电机功率		kw	74
备注			