

高压配电房绝缘垫 高压配电室绝缘垫 高压配电间绝缘垫

产品名称	高压配电房绝缘垫 高压配电室绝缘垫 高压配电间绝缘垫
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	8.00/kg
规格参数	品牌:悦明 型号:绝缘类 产地:河北
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

产品详情

高压配电房绝缘垫 高压配电室绝缘垫 高压配电间绝缘垫

悦明绝缘垫

- 1、配电房绝缘橡胶垫选用哪种规格主要取决于电压级别。
- 2、常用绝缘橡胶垫厚度有：3mm、5mm、6mm、8mm、10mm、12mm
- 3、电压等级分为：5kv、10kv、15kv、20kv、25kv、30kv、35kv
- 4、颜色主要有：红绝缘胶垫，绿绝缘胶垫，黑绝缘胶垫
- 5、适用范围包括：变电站、发电厂、配电房、试验室以及野外带电作业等

高压配电房绝缘垫 高压配电室绝缘垫 高压配电间绝缘垫具有较大体积电阻率和耐电击穿的特性。使用NR、SBR和IIR等绝缘性能优良的非极性橡胶制造，可用于配电等工作场合的台面或铺地绝缘材料。

高压配电房绝缘垫 高压配电室绝缘垫 高压配电间绝缘垫详细介绍：

产品特点：物理机械性能良好，具有优良的绝缘性能，可在干燥的-35~+100 空气中介电系数要求高的环境中工作。通过43KV测试，正常工作在30KV以下的状态下。

颜色：以黑色为主，绿色，红色根据使用需求选择。

表面：主要为平面，也可选择防滑表面。

产品用途：红色绝缘橡胶垫可用做铺设地板及工作台等。

绝缘橡胶板 规格明细：

厚度：3mm---50mm

宽度：0.1m----2m

长度：0.1m----30m

绝缘抗电压：1kv、3kv、5kv、10kv、20kv、30kv

(1) 5KV绝缘橡胶垫厚度：3mm，比重：5.8KG/m² 颜色：红，绿，黑

(2) 10KV绝缘橡胶垫厚度：5mm，比重：9.2KG/m² 颜色：红，绿，黑

(3) 15KV绝缘橡胶垫厚度：5mm，比重：9.2KG/m² 颜色：红，绿，黑

(4) 20KV绝缘橡胶垫厚度：6mm，比重：11KG/m² 颜色：红，绿，黑

(5) 25KV绝缘橡胶垫厚度：8mm，比重：14.8KG/m² 颜色：红，绿，黑

(6) 30KV绝缘橡胶垫厚度：10mm，比重：18.4KG/m² 颜色：红，绿，黑

(7) 35KV绝缘橡胶垫厚度：12mm，比重：22 KG/m² 颜色：红，绿，黑