

PPSU/美国苏威/D-3000

产品名称	PPSU/美国苏威/D-3000
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:美国苏威 型号:D-3000 性能:阻燃等级 V-0
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

DURADEX

PPSU

D-3000

产品信息	索尔维集团
材料标示	>PPSU<
颜色	本色
材料形状	颗粒状
加工方式	注射成型
阻燃等级	V-0
符合规定	UL
UL档案号	E36098
物理性能测试标准数据单位	ASTM D792
收缩率 流动 2.00mm	ASTM D995

熔融指数 336C 20.5kg

ASTM D5208

机械性能测试标准数据单位

ASTM D638

拉伸强度 23 ° C

ASTM D638

伸长率 23 ° C

ASTM D638

弯曲强度 23 ° C

ASTM D790

弯曲模量 23 ° C

ASTM D790

悬臂梁缺口冲击 23 ° C

ASTM D256

热性能测试标准数据单位

ASTM D648

玻璃转化温度

电气性能测试标准数据单位

ASTM D257

体积电阻

IEC 60093

绝缘强度

AECT 6024349

阻燃性能测试标准数据单位

UL94

防火等级 全色 1.5mm

UL94

防火等级 全色 3.0mm

UL94

灼热丝起燃温度 1.50mm

IEC 60695

灼热丝起燃温度 3.00mm

IEC 60695

灼热丝相对温度 1.50mm

IEC 60695

灼热丝相对温度 3.00mm

IEC 60695