

自动回流隔膜泵 喷雾器

产品名称	自动回流隔膜泵 喷雾器
公司名称	盐城市盐都区绿原野喷雾器厂
价格	30.00/个
规格参数	类型:喷雾器 品牌:绿原野 动力类型:电动
公司地址	盐城市盐都区秦南镇人民西路10号
联系电话	86 0515 88600496 18961983413

产品详情

类型	喷雾器	品牌	绿原野
动力类型	电动	适用对象	草坪、果树、茶树、蔬菜、路旁树篱
适用场所	平地、山丘、其他	适用领域	林业、农业
产品类型	全新		

直流电动隔膜泵,只须用蓄电池(12v)便可提供动力,可以将具有腐蚀性和剧毒农药,除草剂,杀虫剂,化肥等液体进行增压喷雾,该泵采用独特技术防止不必要的有毒液体与人员接触。由于隔膜泵的独特结构,具有很好的自吸能力,可以轻松的将有毒液体从容器中抽吸出,在瞬间断水时,能很快恢复高压输水,同时可以长时间无水空转。

技术参数:

工作电压: dc12v(9 ~ 14.5v)

工作电流: 1.8a(1.6 ~ 2.2a)

工作方式: 连续/间歇(可无水空转)

调速方式: 调压/调流

安装方式: 任何方位安装

液体介质温度: 小于60

流量: 2.6l/min(最大)

压力：0.45mpa(流量1.3l/min时)

电机转速：2880转/分

压力开关限压压力：0.56mpa

泵壳温升：小于40

安装指南：

泵体上有箭头上指示出水方向，安装时需分清楚水泵的进水口和出水口。如进、出水口接反则水泵不能正常工作。水泵的出水口有二种外型（用户可选择）：1）10mm齿型直插外型(与进水口外型相同)。2）外螺纹m18×1.5外型，选择外螺纹m18×1.5接口时，厂方随机配送一套接头螺母和通心涨形塑料珠。外螺纹m18×1.5外型接口安装方法：先将螺母放进水管内再将出水管部放在50℃温水中浸泡约1到2分钟，待浸泡部分软化后迅速将通心涨形塑料珠塞进水管口部约15mm，然后将水管放入水泵出水口内，旋紧拉头螺母，此结构可保证滴水不漏。水泵进水口管前端须安装过滤网，防止吸入杂物，确保水泵安全运行。

使用注意事项：

电机接线的极性要正确，红线的端子接正极。黑线接负极。水泵的使用环境温度为4-50℃范围。水泵可输送水、弱酸、弱碱、弱盐等液体，不可输送汽油、及其它可燃液体。本产品出厂时虽已设定好压力范围,但用户可根据需要进行再次调整。

如有特殊规格，我们非常愿意为您量身定制！