

衡水市 250*6mm丁基橡胶钢板止水带 报价标准

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 衡水市 250*6mm丁基橡胶钢板止水带 报价标准 |
| 公司名称 | 衡水腾达橡塑有限公司 |
| 价格 | 25.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水 |
| 公司地址 | 衡水北方工业开发区88号 |
| 联系电话 | 0318-2213821 15031855056 |

产品详情

衡水市 250*6mm丁基橡胶钢板止水带 报价标准

钢板橡胶腻子止水带详细介绍：钢板橡胶腻子止水带是用丁基腻子包裹着钢板的一种新型止水带。所以钢板橡胶腻子止水带也叫钢板橡胶腻子止水带也叫丁基钢板止水带，是近几年地铁工程应用较广的一种橡胶止水带，外观为塑料布包裹，目的是防止橡胶腻子在运输移动中被污染，腻子内为0.4-0.6毫米厚的镀锌钢板是采用材料丁基胶与镀锌板复合而成的综合性能的止水带产品。关于钢板橡胶腻子止水带的报价标准：因为钢材自身的价格就是非常的贵的，从中产生的利益是非常少的。有的钢板橡胶腻子止水带生产厂家为例利益的问题，生产的钢板橡胶腻子止水带厂家采用的钢材可能是利用废钢以及轧钢，生产而成的，但是生产出来的钢板橡胶腻子止水带可能达不到浇筑混凝土或者墙体所施加的荷载力，可能会出现钢板橡胶腻子止水带断裂的现象，这样就会影响建筑的质量。也会影响建筑的工程的施工，也会出现影响建筑的质量的问题。

钢板橡胶腻子止水带具体特点：钢板橡胶腻子止水带具有耐老化性能，自粘性；夏季高温不易流淌。冬季低温不易发脆；并具有耐水、耐酸碱和耐老化性能；使用寿命长，环境良好。钢板橡胶腻子止水带为了承受一定的弯曲和压力。中间有0.4或0.6mm的钢板。钢板橡胶腻子止水带可以对建筑缝之间提供可靠的防水、防渗功能。当使用普通橡胶止水带时，如果建筑结构变形大时，钢板橡胶腻子止水带则随着结构的沉降，其横向截面拉长，变薄，超过其疲劳变形时，很可能会形成新的渗漏缝隙。我们可以根据用户要求生产各种非标型号的产品，并满足各种工程上的实际需要。

钢板橡胶腻子止水带工作原理：钢板橡胶腻子止水带系以一般可伸缩的橡胶和两边配有镀锌钢边所组成的复合件。这种钢板橡胶腻子止水带主要靠中间的橡胶段在混凝土变形缝间被压缩或拉伸，而起到密封止水作用。一般来说，混凝土和橡胶的粘附力较差，在常规施工中，又因橡胶是柔软弹性体，使混凝土在浇筑时不易被掏实，故在混凝土接缝膨胀，扯离、扭转时会经常出现钢板橡胶腻子止水带松动和脱落，以致在水头压力较高情况下会产生渗漏现象。对于变形缝大的接缝来说，问题就更为突出。采用钢板橡胶腻子止水带，基本上可以克服橡胶桥式止水带的这些不足。而且这种钢板橡胶腻子止水带还具有双

重功能，即一方面可以延长途径，延缓渗水速度，另一方面镀锌钢边和混凝土有着粘附性，使止水带能承受较大的拉力和扭力，从而橡胶止水带的混凝土中的变形范围内不会产生松动和脱落现象，提高止水效果。

广大客户朋友们腾达公司的产品一应俱全，欢迎广大客户朋友莅临指导！我公司定以理想的产品服务于每位客户和每个项目！