

# 浩龙吨桶加热毯工业电热毯加热快热效率高

产品名称	浩龙吨桶加热毯工业电热毯加热快热效率高
公司名称	河南浩龙科技有限公司
价格	12.00/件
规格参数	品牌:浩龙 型号:HL-X 产地:河南
公司地址	河南省周口市郸城县胡集乡刘寨153号
联系电话	15836277311 15836277311

## 产品详情

工业电热毯的特点。

1. 电热毯均为一体。
2. 各种各样规范尺寸和异形独特尺寸均可定制。
3. 全覆盖加温和相对缘，热效率覆盖范围大。
4. 柔韧度好，工业加热毯价钱，能够灵敏的进行铺装或弯曲。
5. 经久耐用，灵敏，持久，加温匀称。

适用范围

产品主要应用于化工、建筑、冶金机械、科研、食品、陶瓷、电子、电气、玻璃等行业。

工业电热毯

河南浩龙科技有限公司为您提供工业电热毯。工业电热毯（DRL-X）概述：1.工业电热毯（DRL-X）通常电热毯主要由---元件、基芯、面料、电源线、接线盒（---元件与电源线连接部分）、控制开关（或调温器）等组成。其主要结构是将---元件到基底布上，然后接好电源线，再将缝制好的---元件与基底布用面罩包缝好电热毯即告制成了。2.工业电热毯（DRL-X）按照控制类型可分为：恒定温度型和温度可调型。恒定温度型是在电热毯制造时植入一个或多个固定温度的控温元件，当温度低于温控元件时，自动启动进行加热；当温度达到温控元件的温度时，自动断开电源，进行保温，以次循环；温度可调型带电子温控盒，制造时在电热毯内植入一个温度探头感知电热毯的温度，探头将温度信号传递给温控盒内的继

电器，继电器控制电路的断开和闭合。使用者可以根据自己使用的环境或不同的加温情况而进行设定所需要的温度。电子温控盒的常规可设定温度范围为：-35 ~120 。如需要的温度范围，可进行定制。

二、工业电热毯（DRL-X）规格：1.供电电压：220v

50hz2.额定功率：100-1500w/平米（根据用户不同需求可定制）3.额定电流：0.45a~10a4.温

度：可控温度型：260 ±2 ；附件：电子温控盒恒定温度型：35 ~160 ±5

（每5 一个等级）5.加热面积：2200mm×300mm。（根据实际使用尺寸订制）6产品尺寸：

2500mm×400mm。（根据实际使用尺寸订制）三、工业电热毯性能：1.工业电热毯（DRL-

X）加厚绝缘保温层，增强保温和升温效果，电热丝均匀分布，均匀，耐高温阻燃面料，有效加固电热丝。 ，加热工作面和保温面应明确区分，加热面耐温260 ，毯内增设温控装置，防止非正常使用损坏加热毯，电子温控器设定温度。温控探头和加热线单独输出，毯内设有温控装置，防止非正常使用时损坏电热毯，均匀分布多个温度感应探头，可以加热面积内温度均匀，可根据不同的使用情况，设计成不同的产品样式。工业电热毯/工业电热毯价格/工业电热毯厂家/工业电热毯批发/工业电热毯资料