

# 湖南高密度聚乙烯pe给水管

产品名称	湖南高密度聚乙烯pe给水管
公司名称	湖南赣南管业有限公司
价格	23.00/米
规格参数	品牌:运通 型号:32 产地:江西
公司地址	天心区暮云街道莲河村陈家湾组182
联系电话	13170886770

## 产品详情

pe给水管（聚乙烯）材料由于其强度高、耐腐蚀、无毒等特点，被广泛应用于pe给水管给水管制造领域。因为它不会生锈，所以，是替代普通铁给水管的管材。2．应用范围城镇、农村自来水管网系统，城镇燃气输送管道，工业原料输送管道，园林绿化供水管网，污水排放用管材，农用灌溉管道，矿砂、泥浆输送，船用管道，海水淡化用管道，农村沼气管道。3．pe给水管100级管材标准执行GB/T19472.1-2004、ISO4427-1996。选pe给水管80、pe给水管100二个等级的HDpe给水管或MDpe给水管原料生产，管材使用温度不超过40，一般用途的压力输水，以及饮用水的输送。饮用水管卫生性能符合GB/T17219规定。一、当本施工及验收规范适用于我公司生产的HDPE给水管材以及MPP电力管材。以下统称“管材”。二、管道的安装工程，施工前应具备下列条件。A：设计图纸及其他技术文件齐全，并经过会审通过。B：有批准的施工方案或组织设计，已进行技术交底。C：有施工人员经过培训且熟悉管材的一般性能，掌握管道的链接技术及操作要点，进行HDPE管材及MPP管材焊接的人员应持证上岗。D：施工工具、施工场地及施工用水、用电、材料储放等临时设施能满足施工要求。

PE热熔管件是PE管件中用热熔方式连接的管件统称，包含有注塑承插热熔管件、注塑对接热熔管件、焊制热熔管件等。

一、开挖沟槽必须严格按照设计图纸或工程监理指导的开挖路线及开挖深度进行施工，而且在没有征得相关部门同意的情况下不得擅自进行改动。二、pe管开挖沟槽深度应符合以下规定。A、埋设在车行道下管顶埋深不得小于0.9米；B、埋设在人行道下或管道支管不得小于0.75米；C、埋绿化带下或居住区支管不得小于0.6米；D、埋在冻土或季节性冻土底层，管顶埋深应在冰冻线以下。

公司占地面积近百亩，是一家集管道生产、研发、销售于一体的高新技术企业，年生产现已达万吨以上，生产设备10余台（套）。通过ISO9001质量管理体系认证、ISO140001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，公司拥有专人员、完善的检测设备，确保所有产品均达到国家检验标准。公司主导产品有：HDPE增强缠绕管(克拉管)、HDPE中空壁缠绕管、MPP顶管、PE给水管、CPVC高压电力护套管、HDPE塑钢螺旋波纹管、HDPE双壁波纹管、PE穿线管、弱电栅格管、七孔梅花管，碳素波纹管、塑料一体检查井，焊接预制检查井等市政工程用橡塑产品。

