

耐应力开裂 PSU 德国巴斯夫 S3010

产品名称	耐应力开裂 PSU 德国巴斯夫 S3010
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:德国巴斯夫 型号:S3010 性能:耐化学性耐应力开裂高韧性
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

Ultrason

PSU

S 3010

产品信息

其他证书
材料标示
材料形状
加工方式
粘度
阻燃等级
符合规定

巴斯夫股份有限公司

ROHS

>PSU<

颗粒状

注射成型

高粘度

HB

EC 1907/2006(REACH)

材料用途

UL

实验室器具

UL档案号

家居用品

E41871

物理性能测试标准数据单位

ISO 1183

收缩率 垂直	ISO 294
收缩率 流动	ISO 294
吸水率 23 ° C 饱和	ISO 62
吸水率 23 ° C 50RH 平衡	ISO 62
熔融指数 360 10kg	ISO 1133
硬度测试标准数据单位	ISO 2039
机械性能测试标准数据单位	ISO 527
拉伸强度 屈服 23 ° C	ISO 527
伸长率 屈服 23 ° C	ISO 527
悬臂梁缺口冲击 -30 ° C	ISO 180
悬臂梁缺口冲击 23 ° C	ISO 180
简支梁缺口冲击 -30 ° C	ISO 179

简支梁缺口冲击 23 ° C	ISO 179
简支梁无缺口冲击 -30 ° C	ISO 179
简支梁无缺口冲击 23 ° C	ISO 179
热性能测试标准数据单位 MPa	ISO 75
线膨胀系数 流动	