

# PA66日本旭化成1300S

产品名称	PA66日本旭化成1300S
公司名称	苏州鑫元邦塑化贸易有限公司销售部
价格	29.00/KG
规格参数	品牌:日本旭化成 型号:1300S 产地:日本
公司地址	苏州市昆山陆丰东路三号仕泰隆模具城17-5
联系电话	18261691318

## 产品详情

本企业有货，质优价廉，价格实惠。

郑重承诺：原装原包，一手货源，价格的优势。

苏州市鑫塑豪新型材料有限责任公司长期性销售代理日本旭化成PA66

介绍：PA66 日本旭化成 1300S

PA66特性简述有机化学特性

PA66，丙烯酸树脂66或尼龙66。PA66在丙烯酸树脂原材料中有较高的熔点。它是一种半结晶-晶体材料。PA66在较高温度也可以维持极强的抗压强度和弯曲刚度。PA66在成形后依然具备吸水性，其

水平关键在于原材料的构成、壁厚及其自然环境标准。在设计产品时，一定要考虑到吸水性对几何图形可靠性的危害。为了更好地提升PA66的机械设备特点，常常添加各式各样的改性材料。夹层玻璃便是普遍的添加物，有时候为了更好地提升耐冲击性还添加丁苯橡胶，如EPDM和SBR等。PA66的黏性较低，因而流通性非常好(但比不上PA6)。这一特性能够用于生产加工非常薄的元器件。它的黏度对温度转变很比较敏感。PA66的缩水率在1%~2%中间，添加玻纤添加物能够将缩水率减少到0.2%~1%

。缩水率在步骤方位和与步骤方位相竖直方位上的不同是很大的。PA66对很多有机溶剂具备抗可溶，但对酸和其他一些钛酸异丙酯剂的抵抗能力较差。