

附着力好的环氧煤沥青漆 管道外壁耐酸碱耐潮湿专用煤沥青防腐涂料

产品名称	附着力好的环氧煤沥青漆 管道外壁耐酸碱耐潮湿专用煤沥青防腐涂料
公司名称	济宁柒彩新型材料有限公司
价格	8.50/公斤
规格参数	品牌:柒彩 规格:双组份 产地:山东
公司地址	山东省济宁市任城区二十里铺街道济北旅游大道 与矿前路交叉口北300米路西
联系电话	13285378737

产品详情

一、特性与组成：该涂料是由该性环氧树脂、煤焦油沥青具有优异的

耐水防腐性能和良好的附着力，该漆漆膜坚韧、机

械强度高，防化学腐蚀性好等优点。成分一为基漆

，成分二为固化剂，两组分按规定比例配比使用。

二、用途：该漆用于高压水管内壁，化工设备防腐，水下建筑物，海

水输送，地下输水，输气管线，阀门等的内外壁保

护涂层。

三、技术指标：

项目	指标
漆膜及外观	平整光滑
柔韧性	2 mm
粘度	

80S

冲击强度 40 kg/cm²

附着力 2级

干燥时间(实干) 24 h

四、施工参考：

- 1、 该漆两组分按比例混合充分搅拌。
- 2、 该漆可喷可刷，粘度过大可用专用稀释剂兑稀至施工粘度。
- 3、 该漆要求被涂物表面喷沙或抛丸除锈，表面无油污及灰尘，水泥表面必须干透。配制后低温存放，使用期为6小时，时间过长易胶化。