

秦皇岛3X6钢板腻子橡胶止水带

产品名称	秦皇岛3X6钢板腻子橡胶止水带
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1（注册地址）
联系电话	15732837812 15732837812

产品详情

橡胶止水带厂家 丁基钢板橡胶止水带 钢板腻子止水带 钢边橡胶止水带 橡胶止水带多少钱一米 腻子橡胶止水带 中埋式橡胶止水带 遇水膨胀橡胶止水带 腻子型橡胶止水条

钢板橡胶腻子止水带是一种由特种橡胶、防老剂等材料，经混炼、挤压后与镀锌钢板粘合而成的一种新型接缝防水、止水产品。能防止各种荷载下产生的弹性、变形及施工缝的温差变化，起到坚固密封。能有效的防止施工缝漏水，渗水，并对各种作用力起到缓冲作用。钢板腻子止水带为综合性能优良的高分子材料与镀锌板复合而成的止水产品。橡塑腻子主体材料为耐老化性能优良的橡塑材料，具有特强的自粘性；夏季高温不流淌。冬季低温不发脆；并具有优异的耐水、耐酸碱和耐老化性能；使用长，产品本身无毒，环境良好。为了承受一定的弯曲和压力。中间来有0.4或0.6mm的钢板。钢板腻子止水带对建筑缝之间提供可靠的防水、防渗功能。钢板腻子止水带系列产品包括各种规格型号的产品，并可根据用户要求，生产各种型号的钢板腻子止水带，满足工程上的实际需要。钢板腻子止水带主要应用范围：隧道、地铁、堤坝、涵洞、水利水电工程中施工缝、高层建筑地下室、地下停车场等主要工程施工缝。

2.钢板腻子止水带安装：

将钢板腻子连接处搭接100mm，用手压紧排除空气靠其自身粘接牢固，并加固轧丝后重新贴上保护膜。钢板腻子止水带安放在墙体的中间位置，用铁丝固定在钢筋上，止水带略高于混凝土介面。一次浇注前，将钢板腻子止水带下端的保护膜取掉，混凝土浇注至钢板腻子宽度的1 / 2 / 3处，在二次浇注前将上端保护膜取掉，再进行浇注。

钢板腻子止水带施工与安装注意事项：

采用钢筋或模板对钢板腻子止水带进行定位。施工缝间隙止水带一般一半先浇注于砼中，另一半在二期施工中埋入砼内。因此，钢板腻子止水带固定方法必须可靠，避免发生移位。二期施工前，另一半止水带应注意保护。浇注混凝土。在浇注过程中应注意捣浇压力和方法，以避免砼中尖角石子和锐利的钢筋刺破钢板腻子止水带。

3.钢板腻子止水带保存与运输注意事项

- 1、钢板腻子止水带不得露天长期存放。
- 2、不得与油漆等污染性强的化学物接触。
- 3、在运输过程中，防止机械、钢筋等损坏钢板腻子止水带。
- 4、雨天不宜施工，施工温度宜在15 -35 之间。

4.钢板腻子止水带安装图：

(1) 将钢板腻子连接处搭

接100mm，用手压紧排除空气靠其自身粘接牢固，并加固轧丝后重新贴上保护膜。

(2) 钢板腻子止水带安放在墙体的中间位置，用铁丝固定在钢筋上，止水带略高于混凝土介面。 3、一次浇注前，将钢板腻子止水带下端的保护膜取掉，混凝土浇注至钢板膨胀腻子宽度的1 / 21 / 3处，在二次浇注前将上端保护膜取掉，再进行浇注。