

洁净室空气检测

产品名称	洁净室空气检测
公司名称	深圳市讯道技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强荣东工业区E2栋华美电子厂2层
联系电话	0755-23312011 13378656621

产品详情

洁净室，亦称为无尘室或清净室。是指将一定空间范围内之空气中的微粒子、有害空气、细菌等之污染物排除，并将室内之温度、洁净度、室内压力、气流速度与气流分布、噪音振动及照明、静电控制在某一需求范围内，而所给予特别设计之房间。亦即是不论外在之空气条件如何变化，其室内均能俱有维持原先所设定要求之洁净度、温湿度及压力等性能之特性。

洁净室综合性能检测项目

温度和相对湿度	空调系统已经运转，各项状况已经稳定。每个被温区域至少设置一个温度测点。测点应
换气次数	测点应设置在气流速度最大的断面。在送风管的末端，在回风管的末端，在送风管的末端，在回风管的末端。
尘埃粒子	测点应设置在气流速度最大的断面。在送风管的末端，在回风管的末端，在送风管的末端，在回风管的末端。
沉降菌	测点应设置在气流速度最大的断面。在送风管的末端，在回风管的末端，在送风管的末端，在回风管的末端。
自净时间	测点应设置在气流速度最大的断面。在送风管的末端，在回风管的末端，在送风管的末端，在回风管的末端。
风量	测点应设置在气流速度最大的断面。在送风管的末端，在回风管的末端，在送风管的末端，在回风管的末端。
噪声	测点应设置在气流速度最大的断面。在送风管的末端，在回风管的末端，在送风管的末端，在回风管的末端。
静电检测	测点应设置在气流速度最大的断面。在送风管的末端，在回风管的末端，在送风管的末端，在回风管的末端。