

长沙GPZ（2009）盆式橡胶支座

产品名称	长沙GPZ（2009）盆式橡胶支座
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	14.00/公斤
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 承载力:2.0MN
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

盆式橡胶支座的检验分原材料检验、出厂检验和型式检验三类。

原材料检验为橡胶支座加工，用原材料及外形加工件进厂时，所进行的验收检验。

出厂检验为生产厂在每批产品交货前，必须进行的检验。

型式检验应由有相应资质的质量检测机构进行。

在下列情况之一时，应进行型式检验：a) 新产品或老产品转厂出产的试制定型鉴定；b) 正式生产后，如结构、材料工艺有重大改进，可能影响产品性能时；c) 正常生产时，定期每两年进行一次检验；d) 产品停产两年后，恢复生产时；e) 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；f) 国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时

盆式橡胶支座由顶板、不锈钢滑板、聚四氟乙滑板、中间钢板、橡胶板、密封圈、底盆、支座锚栓等组成，产品执行交通部JT391-1991标准，广泛应用于公路、铁路、市政和水利工程及其它类似结构中。本系列产品具有结构合理，承载能力大，变形量小，水平位移量

大，转动灵活等特点。

盆式橡胶支座使用性能分类：a、双向活动支座（多向活动支座）：具有竖向承载、竖向转动和多向滑移性能，代号为SX

。b、单向活动支座：具有竖向承载、竖向转动和单一方向滑移性能，代号为DX

。c、固定支座：具有竖向承载和竖向转动性能，代号为GD。

盆式橡胶支座适用温度范围分类：a、常温型支座：适用于-25 — +60

使用。b、耐寒型支座：适用于-40 — +60 使用，代号为F

盆式橡胶支座型基本结构形式：双向（多向）活动支座和单向活动支座由上座板（包括顶板和不锈钢滑板）、聚四氟乙烯滑板、中间钢板、密封圈、橡胶板、底盆、地脚螺栓和防尘罩等组成。单向活动支座沿活动方向还设有导向挡块。

你会安装橡胶隔震支座吗?安装橡胶隔震支座的时候有很多需要注意的地方，下面，橡胶支座生产厂家的小编就给大家简单的讲讲。1、桥梁橡胶隔震支座的支墩(或柱)，其顶面水平度误差不宜大于5‰;在橡胶隔震支座安装后，隔震支座顶面的水平度误差不宜大于8‰;2、橡胶隔震支座中心的平面位置与设计值位置的偏差不应大于5mm;3、橡胶隔震支座中心标高与设计标高的偏差不应大于5mm;4、同一支墩上多个橡胶隔震支座之间的顶面高差不宜大于5mm，支座预埋件间距不小于15mm;5、橡胶隔震支座连接板和外露连接螺栓应采取防锈保护措施;6、在橡胶隔震支座安装阶段，应对支墩(或柱)顶面和隔震支座顶面的水平度、橡胶隔震支座中心的平面位置和标高进行观测记录;7、在工程施工阶段，对橡胶隔震支座宜有临时覆盖保护措施。尤其在隔震支座周围焊接其他构件时，要对隔震支座橡胶面进行保护;8、架空层留有足够空间高度，并留有可进入的通道;9、全部隔震装置元件应可置换和便于维护;10、浇注上梁砼时上连接板不能陷入上梁预制砼里面;11、预埋板四周垫石面要平整，不能高出下连接板底平面;12、隔震支座四周避开相关管线，采用柔性管线并预留足够的伸展长度，其值不应小于400mm;直径大的管道在隔震层处应采用柔性接头，并允许产生不小于400mm的水平位移;13、隔震层所形成的缝隙可根据使用功能的要求，采用柔性材料封堵、填塞