

JLSZV-35干式高压计量箱现货供应

产品名称	JLSZV-35干式高压计量箱现货供应
公司名称	陕西西电高压开关有限公司
价格	18888.00/台
规格参数	规格:600/5A 电压:35000/100V 容量:2*30
公司地址	陕西省西安市经济技术开发区泾渭新城兵器基地 渭阳路与泾高北路十字西北角科技企业孵化器项目（注册地址）
联系电话	15289358856

产品详情

JLSZV-35干式高压计量箱现货供应

介绍

JLSZV-35三相干式高压计量箱由组合互感器和仪表箱两大部分组成。组合互感器由两只单相电压互感器(PT)及两只电流互感器(CT)组成。PT、CT均为电磁式，成一字形排列，固定在箱内托板上。两只PT的绕组采用V/V联结组成三相测量装置，两只CT的一次绕组分别与电网A、C相串连。互感器结构合理，体积小、重量轻，适宜任何位置，任何方向安装，并且每相产品有单独的电压、电流互感器，有效的防止了因三相负荷不平衡而造成少计量的现象。

计量自动化系统的功能

电能计量自动化系统建设是一项长期的复杂的系统工程，是以变电站计量遥测，大用户负荷管理，配变测量监控，低压力采集复制系统应用等相对独立的子系统为基础，通过整合与建设一体化计量自动化系统，可以实现实时远程自动化抄表、异常用电信息报警、电能质量监测、线损分析、预付费管理、用电检查和负荷管理及控制，同时可以实现线损四分管理以及需求侧管理决策分析，达到了减员增效的目标，也为供电企业降耗工作发挥了较大的作用。

产品执行的标准： JLSZV-35干式高压计量箱现货供应

1. 标准GB1207—2006电压互感器;

2. 标准GB1208—2006电流互感器;
3. 标准GB311.1—1997高压输变电设备的绝缘配合。
4. 标准GB17201-2007组合互感器。

使用环境

1. 环境温度在-40 至45 之间，日平均气温不超过35 ;
2. 海拔不超过1000米（高海拔地区使用时请提供海拔高度）;
3. 风速： 34m/s;
4. 相对湿度: 日平均值不超过95%,月平均值不超过90%;
5. 抗地震性能:水平加速度0.25g,垂直加速度0.125g;
6. jlszv-35w可在1.2倍额定电压因数下长期运行;
7. 装置种类:户外复合绝缘全封闭式结构;
8. 产品重量：485 Kg(包括避雷器重量);
9. 表面爬电距离：1300mm；
10. 额定绝缘水平：40.5/95/200KV