

遥控探照灯（搜救灯）通明

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 遥控探照灯（搜救灯）通明 |
| 公司名称 | 大连光明和电贸易有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:通明 型号:3300 类型:船用探照灯 |
| 公司地址 | 辽宁省大连市甘井子区汇利街69号24层3、4号 |
| 联系电话 | 暂无 |

产品详情

| | | | |
|--------|-------|------|-------|
| 品牌 | 通明 | 型号 | 3300 |
| 类型 | 船用探照灯 | 防护等级 | IP65 |
| 光源功率 | 35（W） | 电压 | 12（V） |
| 主要适用范围 | 交通 | | |

本产品适用于高空作业、户外搜索、公路巡逻、湖海搜救、现场勘察，提供全方位、多角度、远距离照明，更能为救灾救难提供最供照明争取时间。产品介绍 外壳采用优化设计，抗冲击能力强；防雨设计更能抵抗恶劣环境，底座有磁性吸附和橡胶防滑颗粒，可吸附于车顶或船顶不损伤漆，配有固定卡座，可极方便的任意安装在任何车型、船艇上，也可安装在台塔、井架及其它机电设备上固定照明；并且本产品附近有黄色镜片可在大雾及雪天使用，穿透能力更强，并且不反光；

照明亮度 飞利浦halogen灯泡，亮度可达8000lm，寿命大于1500小时。

照明距离 高度聚光、光强高、照明距离可达1200米以上。

供电方式 直流电源供电，插在汽车或船舶上的点烟器上就可长时间工作。

照明角度

可根据需要自由上下左右遥控旋转，带有防过渡遥控电机保护装置，可440度左右旋转,75度上下旋转。

操作方式 配有无线遥控器，可在车内外200米内控制旋转角度和照射方式。

智能设计 灯具带有频闪功能，可用于救助和发送信号。主

要技术参数表：

序号 参数名称 单位 参数值

1

输入电压 直流 v 12

交流 (接转换器) v 220或110

2 灯泡 工作电压v 12

工作电流 a 8.3

光通量 lm 8000

平均使用寿命 h 1500

3 照射距离 m 1200

4 旋转角度 上/下 度 75 左/右 440

5 遥控有效距离 m 200

6 外观尺寸 长 mm 180 宽 mm 180 高 mm 190

7 重量 kg 2.7