

食品级EVA 美国杜邦 3120

产品名称	食品级EVA 美国杜邦 3120
公司名称	墨澜中嘉（东莞市）塑胶科技有限公司
价格	18.50/公斤
规格参数	品牌:EVA塑胶原料 型号:3120 产地:美国杜邦供货商
公司地址	东莞常平麦元村物流大道西段美吉特一期5栋20号
联系电话	0769-87187279 13711820929

产品详情

EVA材料特点：耐水性：密闭泡孔结构，不吸水，防潮。耐腐性：耐海水、油脂、酸、碱等化学品，环保性：抗菌、无毒、无味、无污染。加工性：易于进行冷热压、剪裁、涂胶、贴合等加工。防震动：回弹性和抗张力高，韧性强，具有良好的防震、缓冲性能。保温性：隔热，保温，可耐严寒和曝晒。隔音性：密闭泡孔，隔音效果好。运用领域：车船制造方面：可用于车船的内衬、装饰材料，也可用作座垫缓冲材料，仪表盘的隔热减震材料等。胶带方面：单双面泡棉胶带的基材。建筑方面：可用作屋顶、墙壁、地基等处的隔音、减震、隔热、防水材料；可用作门窗、接缝等处的密封、填充材料；可用作地铁隧道、房屋墙体的轻型材料等。工业方面：可用于石油、化工等管道的保温、防腐；可用作家用电器、冷库的保温材料等。室内装饰：可用作实木、复合木地板的衬垫，以及墙体装饰的内衬材料。包装方面：可用作家电、精密仪器、贵重物品等防震、防静电的包装及内衬材料。农业、渔业方面：可用作大棚、温室的保温材料，鱼塘、水库的防渗透材料和捕鱼、漂浮等材料。文体休闲及日用方面：可用于制作运动鞋、运动垫、体育器械、救生用品、野营用垫、箱包内衬等。

美国杜邦 EVA 200W VAC含量28%，MI:2500 用于加工性和强度好，适合热熔胶和涂料 美国杜邦 EVA 205W VAC含量28%，MI:800 用于加工性和强度好，适合热熔胶和涂料 美国杜邦 EVA 210 VAC含量28%，MI:400 用于分子量低，光泽度高。热熔胶用 美国杜邦 EVA 220 VAC含量28%，MI:150 用于粘接剂和混合用制品 美国杜邦 EVA 230 VAC含量28%，MI:110 用于粘接剂和混合用制品 美国杜邦 EVA 240 VAC含量28%，MI:43 用于粘接剂和混合用制品 美国杜邦 EVA 250 VAC含量28%，MI:25 用于粘接剂和混合用制品 美国杜邦 EVA 260 VAC含量28%，MI:6 用于特种需要的制品 美国杜邦 EVA 265

VAC含量28%，MI:3 用于特种需要的制品 美国杜邦 EVA 310 VAC含量25%，MI:400
用于在中等分子量，粘度*** 美国杜邦 EVA 350 VAC含量25%，MI:19
用于适合和460牌号混合用，可得不同孔径的料和鞋用料 美国杜邦 EVA 360 VAC含量25%，MI:2
用于适合和460牌号混合用，可得不同孔径的料和鞋用料 美国杜邦 EVA 410 VAC含量18%，MI:500
用于熔体粘度低，热合强度高 美国杜邦 EVA 420 VAC含量18%，MI:150 用于适合粘合剂和混合用的制品
美国杜邦 EVA 450 VAC含量18%，MI:8 用于适合注塑等制品 美国杜邦 EVA 460 VAC含量18%，MI:2.5
用于较柔软，适合鞋子和鞋底等制品 美国杜邦 EVA 470 VAC含量18%，MI:0.7
用于适合吹塑中空成型的制品 美国杜邦 EVA 500W VAC含量14%，MI:2500
用于加工性和强度好。适合热熔胶和涂料 美国杜邦 EVA 550 VAC含量15%，MI:8 用于注塑级 美国杜邦
EVA 560 VAC含量15%，MI:2.5
用于掺混树脂、粘合剂原料等制品,如覆膜胶,油墨等适合粘接剂，混合用，鞋子，鞋底等制品 美国杜邦
EVA 565 VAC含量15%，MI:1.5 用于适合鞋子和鞋底等制品 美国杜邦 EVA 650 VAC含量12%，MI:8
用于注塑等制品 美国杜邦 EVA 660 VAC含量12%，MI:2.5 用于中空成型和发泡成型及挤塑等制品
美国杜邦 EVA 670 VAC含量12%，MI:0.3 用于中空成型和发泡成型及薄膜等制品 美国杜邦 EVA 750
VAC含量9%，MI:7 用于适合型材、注塑和挤塑级制品 美国杜邦 EVA 760 VAC含量9.3% MI:2
用于适合挤塑，如型材等制品

人之所以痛苦，在于追求错误的东西。你永远要宽恕众生，不论他有多坏，甚至他伤害过你，你一定要放下，才能得到真正的快乐。